

Internorm ablakok és ajtók

Európa 1. számú
ablakmárkája



Minden mellettünk szól.

Internorm®
ablak-ajtó

2026/2027

Fa-alu ablakok
a 54. oldaltól

Műanyag és műanyag-alu
ablakok
a 40. oldaltól



Internorm-
innovációk
a 18. oldaltól

Emelő-tolóajtók és
fix üvegezések
az 72. oldaltól



Felújítás
a 26. oldaltól



Bejárati ajtók
a 80. oldaltól

Tartalom

VÁLLALAT	4
Értékeink	4
Gyártás	6
Értékesítési partnerek	8
Szerviz	10
Garancia	11
Fenntarthatóság	12
INNOVÁCIÓK	18
I-tec technológiák	20
FELÚJÍTÁS	26
ABLAKOK	38
Dizájnstílusok	38
Műanyag és műanyag-alu ablakok	40
Fa-alu ablakok	54
Kapcsolt szárnyú ablakok	64
Emelő-tolóajtók és fix üvegezések	72
KOMBINÁLHATÓSÁG	78
BEJÁRATI AJTÓK	80
Kialakítási lehetőségek	82
Ajtórendszerek	84
Modellvonalak	88
Mellékbejárati ajtók	106
FELSZERELTSÉG	108
Színek	110
Kilincsek	112
Üvegek	118
Online ajtótervező	120
Francia erkély	122
Biztonság	126
Árnyékolás és szúnyoghálók	132
Technológiai áttekintés	134
Tanúsítások	138

Internorm – Európa 1. számú ablakmárkája

Az Internorm 95 éve családi vállalkozás, amely egyszemélyes lakatosműhelyből a legnagyobb nemzetközi ablakmárkává nőtte ki magát.

Eddig több mint 30 millió ablak- és ajtóegység – 100% „Made in Austria” – hagyta el trauni, sarleinsbachi és lannachi üzeinket. Családi vállalkozásunk a műanyag ablakok születésétől kezdve mértékadónak számít Európa-szerte, és a fa-alu ablakok gyártásával, valamint a mai high-tech és high-design innovációk kifejlesztésével is ugyanilyen magasra tette a mércét. A folyamatos technológiai fejlesztés és az új, innovatív ötletek tesznek minket az iparág úttörőjévé.

Európa-szerte mintegy **2000 elkötelezett szakemberünk** dolgozik nap mint napit szenvedéllyel, kreativitással és a részletek iránti szeretettel azért, hogy ügyfeleinknek valódi értéket teremtsünk. **21 országban több mint 1300 forgalmazó partner** együttműködésével tökéletes termékminőséget és kiváló szolgáltatást garantálunk önnek.

Anette Klinger, Stephan Kubinger és Christian Klinger már a harmadik generáció tagjaiként biztosítják a vállalat stabilitását és fenntarthatóságát. A kezdetekhez hasonlóan ma is innovatív erővel és szenvedéllyel teremtenek trendeket az iparágban az ablakok és ajtók úttörőjeként.



Büszkék vagyunk arra, hogy termékeink 100%-ban Ausztriában készülnek.

A munkatársaink három ausztriai gyárunkban (Traun, Sarleinsbach, Lannach) gyártják az ön álomablakait és -ajtóit. Minden darab egyedi.



Internorm

Az igazi minőség szenvedélyből születik.



Munkatársaink a részletekre odafigyelő szakemberek, akik nagy szenvedéllyel és találmányossággal végzik munkájukat. Saját K+F részlegünk folyamatosan új termékeken és technológiákon dolgozik annak érdekében, hogy önnek még nagyobb komfortot és biztonságot nyújthassunk. Munkatársaink a legnagyobb gondossággal dolgoznak a különleges életérzés megteremtéséért. Az erőforrás-kímélő, energiahatékony és biztonságos gyártási folyamatokra összpontosítunk, hogy hozzájáruljunk az értékes erőforrások megőrzéséhez.

A 98%-os ügyfél-elégedettség igazolja a szakszerű tanácsadást és kiszolgálást.



Az új ablakok és ajtók vásárlásakor a tanácsadás bizalmi kérdés. Mert ez egy olyan befektetés, amelynek hosszú távon kell önt szolgálnia. Ezért az Internorm az Internorm-partnerek tökéletes minőségére támaszkodik. Ők teljes körű támogatást nyújtanak önnek, a szakmai tanácsadástól a tiszta szerelésen át, egészen a tökéletes szervizszolgáltatásig. Mert: Addig nem vagyunk elégedettek, amíg ön nincs elragadtatva.



1st window partnereink olyan tanúsított Internorm-partnervállalatok, amelyeknek meghatározott „Customer Care“-alapkövetelményeket kell teljesíteniük. Őket egy független intézet által végzett elégedettségi felmérésorozat segítségével folyamatosan felülvizsgáljuk és továbbfejlesztjük.



Az ablak- és ajtóvásárlás bizalmi kérdés.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy személyes beszélgetés keretében tájékoztassuk önt az ajánlatainkról és termékeinkről, hogy megtaláljuk az ön egyedi otthonához illő ablakokat és ajtókat.



Értékesítési partnereink gondoskodnak arról, hogy az ablakok, ajtók és nagy felületű elemek beépítését kizárólag képzett és tanúsított szerelők végezzék – mert a szakszerű beépítés a tökéletes működés és a hosszú távú használhatóság előfeltétele.



Garanciánkkal felelősséget vállalunk.

Európa vezető és nemzetközileg legnagyobb ablakmárkájaként az Internorm 95 éves tapasztalatot tudhat maga mögött a kivételesen megbízható, tartós és trendteremtő ablak- és ajtómegoldások terén. Ezt garantáljuk önnek.

Garancia

10
ÉV

- Időjárásállósági garancia a fehér műanyag ajtó- és ablakprofilok természetellenes elszíneződése és felületi repedezése esetén, kivéve a sarokillesztéseket
- Műanyag ablak- és ajtóprofiljaink tartósságát úgy terveztük, hogy hosszú éveken át megőrizzék eredeti szépségüket. A fóliabevonatú és I-tec Decor felületek ellenállnak a természetellenes elszíneződésnek és a felületi repedések kialakulásának – a gérillestéseket kivéve.
- Időjárásállósági garancia eloxált és porszórt alumínium ablak- és ajtóprofilok felületének természetellenes elszíneződése és repedése esetén
- Hőszigetelő üvegeknél az üvegtáblák közötti párásodás esetén
- A fa, hőszigetelő hab és aluprofil kompozit funkciójára minden Internorm fa-alu ablakrendszerhez, feltéve, hogy betartották az Internorm beszerelési és karbantartási utasításait
- A hőszigetelő üvegek és az Internorm fa-alu ablakrendszerek ablakprofiljai ragasztásának és tömítésének funkciójára, feltéve, hogy betartották az Internorm beszerelési és karbantartási utasításait
- A ragasztott álosztókra

Garancia

5
ÉV

- A PVD-bevonatos ajtókilincsekre korrózió ellen, ha nincsenek mechanikai sérülések
- Időjárásállósági garancia az ajtóbetétek természetellenes elszíneződése és felületi repedése esetén (kivéve az SD10 valódi fát). A felület megjelenésében szennyeződések miatt bekövetkező változásokra nem vállalunk garanciát

Garancia

3
ÉV

- Időjárásállósági garancia műanyag redőnyprofilok természetellenes elszíneződése és felületi repedezése esetén
- Időjárásállósági garancia eloxált és porszórt alumínium redőny- és relaxaprofilok felületének természetellenes elszíneződése és repedése esetén
- Az ablak- és ajtóvasalatok működésére, feltéve, hogy betartották az Internorm beszerelési és karbantartási utasításait

Biztonság

30
ÉV

Garantáljuk, hogy az Internorm termékeket szakembereink úgy tudják karbantartani, hogy azok teljes funkcionalitása akár 30 éven át megmaradjon – még akkor is, ha nem eredeti alkatrészek kerülnek felhasználásra. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a szerkezet (keret és szárny) nem sérült. Ha a szerkezet jelentős kopást vagy előzetes károsodást mutat, előfordulhat, hogy az egész elem cseréjére lesz szükség. Kivételt képeznek az elektromos részek. A működőképesség megtartásához szükséges szolgáltatások illetve felhasznált alapanyagok és munkaórák stb. a mindenkor aktuális költség szerint kiszámlázásra kerülnek.

Garancia/kivonat: Garanciális feltételeink teljes szövegét, a pontos garanciális feltételeket, valamint egy garanciális igény felmerülése esetén szükséges teendőket megtalálja az Internorm-kézikönyv (Használati, ápolási, karbantartási és garanciális útmutató) fejezetében. A kézikönyvet az Internorm-termékek kiszállításakor adjuk át. Elérhető továbbá a honlapunkon a letöltések menüpontban PDF formátumban, illetve minden **Internorm 1st window partnertől** is beszerezhető.



QR-kód az ablakon és a bejárati ajtón

Egy különleges szolgáltatást jelez az ablakok és ajtók hosszú élettartama érdekében.

Az ablak vagy alumínium bejárati ajtó belső falcába helyezett QR-kódon keresztül hasznos információkat érhet el termékéről, praktikus tisztítási tippeket talál, valamint kapcsolatba léphet az Ön értékesítési partnerével. Az ön Internorm-termékeinek hosszú élettartamához elengedhetetlen a **megfelelő ápolás és karbantartás**. Erről, illetve a megfelelő pótalkatrészekről minden szükséges információt megkap az **értékesítési partnerénél**.



Az Internorm felelősséget vállal

A környezetért és klímáért

Internorm



A legmagasabb minőség és tartósság

Olyan termékeket fejlesztünk és gyártunk, amelyek megfelelnek a legmagasabb minőségi és technológiai szabványoknak, és a kiemelkedően hosszú élettartamuknak köszönhetően hozzájárulnak a környezet- és klímavédelemhez. Saját fejlesztő és tesztelő központunkban ezt a magas minőséget nemcsak gondosan ellenőrizzük, hanem folyamatosan fejlesztjük is. Emiatt kiemelkedő garanciális és szerviz szolgáltatásokat tudunk Önnek nyújtani. Ebből nem csak Ön profitál, hanem a környezetünk és az éghajlatunk is.



Maximális energiahatékonyság és fűtési költségek csökkentése

Az Internorm a lehető legkiválóbb hőszigetelésű termékek széles választékát kínálja, amelyek nemcsak maximalizálják ingatlanunk energiahatékonyságát, hanem jelentősen csökkentik a fűtési költségeit is. Már több mint 950 000, elégedett Internorm-ügyfél élvezi ennek az energiaköltség-csökkenésnek az előnyeit, és ezzel egyidejűleg jelentősen hozzájárulnak a környezetünk és az éghajlatunk védelméhez is.



Fenntartható terméktervezés

Már termékeink fejlesztése során ügyelünk arra, hogy azok a lehető legfenntarthatóbbak legyenek. Ezért magas újrahasznosítottanyag-tartalmú és csökkentett szén-dioxid-kibocsátású anyagokat használunk, mint például egy speciális, Low Carbon (alacsony szén-dioxid-kibocsátással készült) üveget, amely a hagyományos, szabványos síküveghez képest kb. évi 45%-os CO₂-megtakarítást jelent, termékeinkben történő alkalmazásának köszönhetően pedig 10.000 tonnánál is több CO₂-t spórolunk meg évente. Ezenkívül a műanyag ablakaink akár 7-szer is újrahasznosíthatóak, így felhasználhatók a következő generációs ablakokhoz, ami hozzájárul az értékes erőforrásaink megkíméléséhez.



Környezet- és klímabarát termelés

Az Internorm kiáll a fenntartható, környezet- és klímabarát termelés mellett a 100%-ban Ausztriában gyártott termékeivel. A zöld energia használata és a saját napelemrendszerek telepítése minden gyártóhelyszínen, összesen több mint 3.300 kWp teljesítménnyel, lehetővé teszi számunkra, hogy maximálisan növeljük az energiafelhasználásunkat megújuló forrásokból és saját termelésből. Gyártási folyamataink folyamatos optimalizálásával minimálisra csökkentjük az anyag-, energia- és a vízfelhasználásunkat, valamint redukáljuk a hulladéktermelésünket is.

A Low-Carbon iplus technológiával évente 10 000 tonna CO₂-t takarít meg az Internorm.


Az ablakgyártás tekintetében 2026-ban az alacsony szén-dioxid-kibocsátással készült hőszigetelő üvegváltozat széles körű elterjedésével számolunk.

Mivel az üveg az ablakgyártás alapvető kelléke, az Internorm, mint Európa vezető ablakmárkája, vállalja a felelősséget, és az „alacsony szén-dioxid-kibocsátású iplus hőszigetelő üveg” széleskörű alkalmazására összpontosít.

A Low-Carbon (alacsony szén-dioxid-kibocsátással készült) síküveg gyártása során az üvegházhatású gázok csökkentése érdekében a teljes gyártási folyamatot figyelembe vettük az előkészületektől kezdve a gyártáson át egészen a vevőknek történő kiszállításig. **Az eredmény pedig egy alacsony szén-dioxid-kibocsátással készült síküveg lett, amelynek szénlábnyma 5,8 kg CO₂-eq/m², 4 mm-es üvegvastagság esetén, ami több mint 45%-os csökkentést tesz lehetővé.**

A 2026-ös évre vetítve a Low-Carbon iplus hőszigetelő üveg használatával ez körülbelül 10.000 tonna CO₂-vel egyenértékű megtakarítást jelent a Standard iplushoz képest. **Ez annyit jelent, mintha egy közép kategóriás autóval 1 782-szer kerülnénk meg a Földet** (b140 g/km átlagos CO₂-kibocsátással számolva).

CO₂-lábnym



A Low-Carbon üveg harmadik fél által ellenőrzött EPD-vel rendelkezik

Mitől lesz az üveg Low-Carbon iplus hőszigetelő üveg?



Példa: Szabványos háromtáblás hőszigetelő üveg két bevonattal

TÉNYEK

- A Low-Carbon iplus hőszigetelő üveg csökkentett CO₂-lábnyma csak 6,0 kg CO₂-eq/m² (Low-Carbon síküveg 5,8 kg CO₂-eq/m²)
- Minden Internorm termékben alapváltozat
- Az éghajlati egyensúly jelentős javulása az emberek és a környezet szempontjából

Low-Carbon iplus hőszigetelő bevonat

A hőszigetelő üveg iplus bevonata az üvegszerkezet külső és belső tábláin az üvegtáblák közötti térben jól védett környezetben található.



- Alacsony kibocsátású nyersanyagok használata
- Nagy hatékonyságú olvasztókemencék használata, beleértve az elektromos nyomásfokozást is
- Legalább 50%-ban újrahasznosított tartalom az értékes nyersanyagok megtakarítása érdekében
- Megújuló energia használata
- Optimalizált szállítás a teljes ellátási láncban

Felelős otthonteremtés

Egy dél-csehországi, teljesen önellátó ház új mércét állít a fenntartható építésben

Önellátó. Fenntartható. Korszakalkotó.

Internorm



Fenntarthatóan – az ötlettől a megvalósításig

Dél-Csehországban egyedülálló ház született, amely az ökotudatosságot a modern lakókomforttal és a teljes függetlenséggel ötvözi. A ház nincs rákötve sem az áram-, sem a víz-, sem a csatornahálózatra, így mint önellátó otthon mutatja meg, hogyan működhet ma a fenntartható építés – energiahatékonyan, környezettudatosan és a jövőre hangolva.

A koncepció középpontjában a teljes energiafüggetlenség áll: egy 15 kWp teljesítményű napelemes rendszer akkumulátoros tárolóval fedezi a teljes áramigényt. A fűtést hatékony pelletkazán biztosítja, az esővizet összegyűjtik, szűrik, majd háztartási és higiéniai célokra használják fel, a szennyvizet pedig helyben, biológiai úton tisztítják meg. Az átgondolt építészeti megoldások és a minőségi építőelemek kényelmes lakókörnyezetet teremtenek. Kiemelt szerep jut az Internorm fa-alumínium ablakainak, amelyek háromrétegű üvegezéssel jelentősen javítják a hőszigetelést és a lakókomfortot. A nagy üvegfelületek bőséges természetes fényt engednek be, és nyitott, természetközeli térélményt hoznak létre.

Több mint négy évnyi tervezés és fejlesztés után Pavel Podruh kezdeményező és úttörő szemléletű vezetésével, több mint 40 tudományos és gyakorlati szakértő közreműködésével olyan ház valósult meg, amely lenyűgözően bizonyítja: az energiafüggetlen, erőforrás-kímélő és kényelmes életmód már ma is elérhető a természettel összhangban – és egyben iránymutató példát ad a jövő építészetéhez

”Az ablakaink megteremtik a kapcsolatot a természettel. Így a nappalink nem ötven négyzetméteres – hanem négy hektár.”



Innovációink

Az Internorm innovatív és modern ablakai és ajtói különleges módon ötvözik a technológiát, a tartósságot és a dizájnt.

I-tec Secure

Az I-tec Secure vasalattechnika teljesen egyedülálló a piacon

Konkurencia nélküli, teljesen integrált vasalat RC 3 védelmi osztályig



Sima és könnyen ápolható felület az elegáns megjelenés és a különösen könnyű tisztítás érdekében



FACT|BOX

- Modern üvegarchitektúra az alacsony keretmagasságnak köszönhetően
- Nemes megjelenés, mivel nincsenek látható keretelemek
- Tökéletes biztonság az integrált csappantyúknak köszönhetően akár RC 3-ig
- Az ablak kiemelése szinte lehetetlen
- A tok egyszerűen tisztítható

Nemcsak a bennünket körülvevő emberek, hanem a szobáink berendezése és a külső környezetünkre nyíló kilátás is hatnak arra, hogyan érezzük magunkat saját négy falunk között. Ennek a biztonságérzet is fontos része.

A piacon egyedülálló I-tec Secure vasalattal ön biztos lehet benne, hogy az ablakai megbízható betörés elleni védelmet nyújtanak. **1** A hagyományos záróelemek helyét csappantyúk veszik át, amelyek biztosítják az ablakszárny és a tok precíz záródását. Az ablak kiemelése ezért szinte lehetetlen.

Az I-tec Secure a KF 510 és KF 520 prémium kivitelű ablakainkba alapfelszereltségként van beépítve, és kérésre RC 3 biztonsági osztályig rendelhető. Mindkét ablakrendszer kapható műanyag és műanyag-alumínium változatban is, valamint az opcionálisan zárható

kilincssel az RC 2 N ellenállási osztály minősítést érik el alap kivitelben.

A csappantyúk az ablaktisztításnál is egyértelmű előnyöket kínálnak. A szárnyon alig van kiálló rész, a keretelemek szinte teljesen hiányoznak. **2** A részek között csupán egy sima és könnyen tisztítható műanyag felület található.




Tudjon meg többet az I-tec Secure előnyeiről a termékvideóinkból



Tudjon meg többet a konkurencia nélküli I-tec Secure vasalatról.

I-tec innovációink

A beszédes „I-tec“ néven forradalmian új és piacvezető innovációk egész sorát fejlesztettük ki az ablakok és ajtók szegmensében.



I-tec Insulation

Innovatív ablakszigetelés

Az I-tec Insulation alapfelszereltségként már három Internorm ablakrendszerhez érhető el: a KF 410, a KF 510 és a KV 440 kapcsolt szárnyú ablakunkhoz. A granulátumot magas nyomással préseljük a keret belsejébe, így az üreges kamrákat körös-körül egyenletesen kitöltjük. A hőszigetelés ezáltal jelentősen javul.

I-tec Glazing

Ragasztott üvegezés

Az I-tec üvegezés technológia maximális stabilitást és biztonságot nyújt az otthonában! Az üveget minden oldalon összeragasztjuk az ablakszárnyal. Ez a ragasztási rendszer egyrészt biztosítja a szárny és az üveg szilárd összekapcsolását, másrészt javítja a stabilitást, valamint a hő- és hangszigetelést.

I-tec Shading

Önálló energiaellátású árnyékoló

Az I-tec Shading a napelemes modulnak és az akkumulátornak köszönhetően ideális beltéri klímát biztosít – kiegészítő áramellátás nélkül!

Az automata üzemmódban az árnyékolók önállóan nyílnak napkeltekor, és záródnak naplementekor. A vezérlés beépített hőmérséklet-érzékelőkkel történik. Így például a téli napfény optimálisan kihasználható, mert az árnyékolók nyitva maradnak. Ez csökkenti a fűtési költségeket, és nagy ráfordítás nélkül tökéletes árnyékolást biztosít.

I-tec Connect

Az I-tec Connect segítségével az Internorm intelligens termékeket hozott létre, amelyek készen állnak az intelligens otthonok megteremtésére (Smart Home Ready). Az I-tec Shading általános okosotthon-rendszerekbe való integrálásához nem kell más, mint egy aprócska eszköz, amelyet valamelyik értékesítési partnerunktől vásárolhat meg. Ennek az összekötő elemnek a segítségével az I-tec Shading a Matter vezeték nélküli szabványon keresztül vezérelhetővé válik olyan kompatibilis okosotthon-rendszerekkel, mint az Amazon Alexa, a Google Home, az Apple HomeKit vagy a Samsung SmartThings.



Tudjon meg többet az I-tec Shading megoldásunkról.

I-tec Open

Több kényelem mindennap az I-tec Opennel

Egyszerű nyitás kopogtatással – erre képes a modern funkció a bejárati ajtón.



Az I-tec Open **teljesen beépül az ajtókeretbe**, így kívülről nem látható.

Megjegyzés: Ha az I-tec Open vezérli az elektromos zárat (lásd ETOE 129. oldal), az ajtó nem lehet zárt állapotban.

Internorm

FACT|BOX

- Egyszerű aktiválás nyomógombbal (körömbarát)
- Modern, elektronikus nappali funkció
- Könnyebb belépés erőfeszítés nélkül gyermekek, gyengébb személyek vagy akár kerekesszékesek számára
- Szellőkés vagy huzat nem okoz véletlen nyitást

Elég kétszer kopogni

Amikor kétszer rákoppint az alumínium bejárati ajtó külső oldalára, a szárny kiold, és ezt követően erőfeszítés nélkül kinyitható.

A kopogás rezgéseket generál és aktiválja a modult, amely láthatatlanul simul a keretbe. Nem kell egy meghatározott helyen kopogtatnia az ajtón. Az I-tec Open technológiának köszönhetően az ajtó nem nyílik ki akaratlanul, például egy szellőkés hatására, mivel csak a kopogás hozza létre a szükséges rezgéseket.



Kattintson ide a termékvideóért!



A **gombon lévő zöld fény** segítségével gyorsan és könnyen megállapítható, hogy a nappali funkció be van-e kapcsolva. Ha nem világít, a modul ki van kapcsolva, és a nappali funkció nem működik.



I-tec Decor - világos tölgy

FACT|BOX

- A jövő zseniális digitális nyomtatási technológiája
- Tizenhárom különböző dizájn kínál egyedi formatervezési lehetőségeket.
- A KF 310 és KF 410 műanyag ablakok, a KV 350 és KV 440 összetett ablakok, valamint a KS 430 emelő-toló ajtó belső oldalához.

I-tec Decor

Internorm – A jövő digitális nyomtatási technológiája

Új kialakítási lehetőségek személyre szabottan

Az I-tec Decorral ön belső ablakprofiljainak felületét úgy alakíthatja ki, hogy az illeszkedjen a bútorokhoz, a padlóhoz vagy az ajtókhöz. Az új digitális nyomtatási technológia a tintasugaras nyomtatóhoz hasonlóan működik, és még egyedibbé teszi az ön álmainak otthonát.

Az I-tec Decor dizájn több rétegben kerül felvitelre a műanyagprofilok belső oldalára, majd egy extra fedőréteg óvja az UV-sugárzástól és a hagyományos tisztítószer hatásától.

Az új I-tec Decor digitális nyomtatási technológiának köszönhetően tizenhárom különböző dizájnt kínálunk számos rendszerünkhöz, amelyek harmonikusan illeszkednek otthona belső tereibe.



Kattintson ide a termékvideóért!

Natúr lucfenyő	Szürke tölgy	Fekete-szürke tölgy		
Világos tölgy	Fehér tölgy	Natúr tölgy	Olivaszürke tölgy	Dohányszínű tölgy
Vörös dió	Natúr dió	Beton szürke	Bükk krémfehér	Bükk világosszürke

Internorm



I-tec Decor natúr tölgy



Minimalizálja a felújítás energiaköltségeit az Internorm segítségével.

A hosszú élettartamú, minőségi termékeinkkel végzett felújítás hosszútávú befektetést jelent jövője szempontjából, amely magába foglalja az energiahatékonyságot, a csökkentett fűtési költségeket, az otthon kényelmét és a klímavédelmet.

Exkluzív otthon

A jóból tökéletest



Internorm

Érv a felújítás mellett

A nyílászárók vagy a bejáratí ajtó cseréje során felmerülő beruházási költségek gyakran első pillantásra magasnak tűnhetnek, de ezek olyan hosszútávú befektetések, amelyek hamar megtérülnek. Ráadásul mind a kényelem, mind a lakókomfort érzete növekszik, és jelentősen megemelkedik a saját ingatlan értéke is.

1. Költségmegtakarítás és energiahatékonyság

Az új ablakok és ajtók csökkentik az energiafogyasztást és ezáltal a fűtési költségeket. Az alacsonyabb fogyasztás nemcsak a folyamatos energiaköltségekre van pozitív hatással, hanem jelentősen hozzájárul a klímavédelemhez is.

2. Kényelem és otthonosság

A belső térhez illeszkedő, ízléses, modern nyílászárók jó hangulatot teremtenek, és javítják a komfortérzetet. A beltér optimális klímájának köszönhetően a lakás télen gyorsabban felmelegszik, nyáron kellemesen hűvös marad, a kellemetlen huzat pedig már a múlté.

3. Értéknövekedés és felértékelés

Egy felújítás többszörösére növeli ingatlana értékét. A gazdasági értéknövekedésen túl az otthonunkban való jólét és a benne rejlő öröm felbecsülhetetlen.

4. Tisztaság és gondtalanság öröme

Értékesítő partnereink okleveles szakemberei gyorsan és szakszzerűen végzik el a cserét. Nem kell aggódnia az ablakok vagy bejáratí ajtó cseréje miatt, mert mi gondoskodunk otthonáról.





Megtakarítás fenntartható módon

Hatékonyan és észszerűen kímélje az erőforrásokat

Költségmegtakarítás és energiahatékonyság

Tömítetlen hézagok, régi üvegezés, huzat, zaj és magas fűtési költségek: számtalan oka lehet a felújításnak. Akár ablakcseréről, hőszigetelésről, vagy egy komplett átalakításról és bővítésről van szó – végül nemcsak az energiaköltségek csökkentését érheti el, hanem biztonságot és magasabb lakókomfortot is nyer.


Kevesebb fűtési költség

A ház hőjének akár 30%-a a régi ablakokon keresztül távozik. A megoldás: kiválóan hőszigetelő Internorm ablakok, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel. Így magasabb energiahatékonyságot érhet el, és jelentős mértékben csökkenti a fűtési költségeket otthonában.

Nem minden termék és gyártó tartja be azt, amit ígér. Ezért bízson a sok éves tapasztalattal és bevizsgált minőségi termékekkel rendelkező vállalkozásokban. Éppúgy, ahogy egy kiváló minőségű, hosszú élettartamú termék, úgy a szakszerű és megbízható tanácsadás is elengedhetetlen. Az Internorm ezért támaszkodik az Internorm-partnereinek tökéletes minősítésére.

Ezek a partnerek teljes körű támogatást kínálnak a professzionális tanácsadástól a tiszta beszerelésen át az értékesítés utáni tökéletes szolgáltatásig. Mert mi nemcsak azt szeretnénk hogy elégedett legyen, hanem, hogy le legyen nyugodva.

Befektetés egy szebb jövőbe.



Ábra : Példa transzmissziós hővesztésre egy átlagos családi ház esetében



Internorm

TÉNYEK

- A globális CO₂-kibocsátás 40%-a rosszul szigetelt épületekből származik.
- Az európai energiafogyasztás 40%-a épületekből származik.
- Egy épület hőjének 25-30%-a az ablakokon és ajtókon keresztül távozik.
- A magánháztartások felelősek az épületek üvegházhatású gázkibocsátásának 88%-áért.
- Egy átfogó felújítás akár 76%-os energiamegtakarítást is eredményezhet.
- Csak Ausztriában 2,5 millió lakóegység hőszigetelés szempontjából nem megfelelő állapotban van.

Otthonra találás

Teremtsen életteret, hogy jól érezze magát



Internorm

Kényelem és otthonosság



Ilyen egy felújítás – Otthonra találás.

Lisa Sperrer, feleség, kétgyermekes anya és DIY-blogger, családjával együtt beteljesítette szíve legfőbb vágyát: a saját otthonról szóló álmot. Azt az álmot, hogy úgy tervezhesse meg a családot körülvevő négy falat, ahogy szeretné! Férjével vettek egy 40 éves házat, amit nagy szenvedéllyel újíttak fel. A részletekre való odafigyelésüket nem lehet nem észrevenni. A természetes anyagok, a sok fényforrás és a történelmi múlttal rendelkező egyedi bútorok minden helyiségnek nagyon személyes hangulatot kölcsönöznek.

Amikor belépünk a Sperrer család hétvégi házába, a nappali nagy ablaka azonnal magára vonzza a tekintetünket. A hegyi panorámára eső kilátás csodálatos. A széles ablakpárkány, ami csak arra vár, hogy odakuckozzunk.

A 70-es évekből származó hétvégi ház felújítása eredetileg nem volt tervben. „Már megvolt az új ház tervrajza. De aztán felfedeztük ezt a házat. A méret, az elrendezés és a tökéletes hely a különleges kilátással volt az oka annak, hogy a felújítás mellett döntöttünk” – emlékszik vissza Lisa Sperrer.

„A család kedvenc ablaka a nappaliban található ülőablak. Nyitottá, világossá teszi a teret, és nagyszerű kilátást nyújt!”

Itt tekintheti meg a lakás teljes történetét.



Értéknövelés stílusosan

Szebb otthon, biztosabb jövő

Internorm

Magasabb érték, kifinomultabb megjelenés



Szeretettel teli otthon, amelynek története van, modern kivitelben

Gudrun és Dominik két kislányukkal egy szeretettel felújított, többgenerációs házban élnek, amely már több mint 100 éve a család tulajdonában van. Gudrun szülei is továbbra is a házban laknak – ez az együttélés minden generáció számára számos előnnyel jár. Fontos volt számukra, hogy az eredeti építészeti stílus megmaradjon, ugyanakkor modern, világos és tágas lakóteret szerettek volna kialakítani.



Az Internormban olyan gyártót találtak, amely a nagy üvegfelületeket hagyományos osztós elemekkel ötvözi, miközben a legmagasabb energiahatékonysági, biztonsági és design elvárásoknak is megfelel. A padlótól a mennyezetig érő ablakok nemcsak rengeteg természetes fényt engednek be, hanem gyönyörű kilátást is nyújtanak a természetre.

A biztonság kérdése a szülők számára szintén kiemelt szerepet játszott. Az I-tec Secure technológia mellett egy ablakkeretbe épített forgózárral mellett döntöttek, hogy gyermekeik szabadon és biztonságban mozoghassanak a házban.

Sok szeretettel, aprólékos odafigyeléssel és egy megbízható partnerrel az oldalukon Gudrun és Dominik olyan otthont teremtettek, amelyben a hagyomány és a modernitás harmonikusan találkozik, megfelel a modern lakhatás és energiahatékonyság minden követelményének, és jelentősen növelte ingatlanuk értékét.

„Olyan terméket szerettünk volna, amelynél biztosak lehetünk benne, hogy jó döntést hoztunk – ma és a jövőben is.”

Olvassa el a teljes történetet itt



A gondtalan- ság érzése mindenhol

Lelkiismeretesen és rendkívül
professzionálisan

Tisztaság és a gondtalanság öröme

A felújítás bizalmi kérdés. Kezdve a komoly és hozzáértő tanácsoktól a megfelelő termék kiválasztásán át a kifogástalan megvalósításig. Mert egy új épülettel ellentétben ezekben a helyiségekben már a felújítás ideje alatt is ott lakik az ember.

Az Internorm értékesítési partnereivel az ablakcsere szinte nyomtalanul megy végbe. Az ütemterv közös egyeztetése után megtörténik az ablakok felmérése és az épület szerkezeti adottságainak ellenőrzése. A nyílászárók cseréje során partnereink odafigyelnek a tisztaságra. Minden környező területet letakarnak, az ablakokat pedig gondosan veszik ki a helyükről. A végső összeszerelés után a területet tisztán hagyják maguk mögött! Ha szeretné, az Internorm értékesítési partnere természetesen gondoskodik a régi ablakok és bejárati ajtók szakszerű hulladékkezeléséről is.

Az Internorm meg van győződve termékeinek hosszú élettartamáról és a beszerelést végző szakembereinek professzionalizmusáról, ezért olyan garanciákat kínál, amelyek túlmutatnak a szokásos piaci gyakorlaton. 30 év biztonság a termékekre. Ez azt jelenti, hogy az Internorm termékei három évtizeden keresztül ismételt javíthatók, így funkcióik teljes mértékben megmaradnak.

Teljes körű szolgáltatást magában foglaló befektetés.



Itt tekintheti meg
a felújításról szóló
videót.

1. Egyszerűen

Internorm partnere eljön otthonába, ellenőrzi az épület szerkezeti adottságait, leméri az ablakokat, és Önnel együttműködve pontos ütemtervet készít. Ezt követően ablakai pontosan az Ön elképzeléseinek és kívánságainak megfelelően készülnek el.

2. Határidőre

Megrendelését hiánytalanul és a megbeszélt időpontban szállítjuk.

3. Tisztán

Felújításkor kiemelten fontosnak tartjuk a tisztaságot. Ezért az összes környező területet előzetesen letakarjuk, a függönyöket pedig leszedjük.

4. Körültekintően

A régi ablakait körültekintően vesszük ki a helyükről. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a környező falazat ne sérüljön meg.

5. Ablakról ablakra

Az ablakok cseréje folyamatosan egymásután történik.

6. Szigetelve

Az ablak és a falazat között a szükséges szigetelést a megfelelő szerkezeti csatlakozás és az optimális csatlakozásihézag biztosítja.

7. Feltakarítva

A teljes beépítés után a takarófoliókat eltávolítjuk, a területet pedig feltakarítjuk.

8. Ellenőrizve

A beszerelést végző csapat ezután Önnel együttműködve ellenőrzi, hogy minden ablak teljes mértékben működőképes-e. Végül tanácsokat adnak az ablakok karbantartásával és ápolásával kapcsolatban.




Dizájnstílusok



 **studio**
egyedi

A dizájn szerelmeseinek, akik kedvelik a választékosságot.

A **studio** stílusú ablakok kialakítását tiszta, süllyesztett vonalvezetés és a letisztult dizájn jellemzi. A nagyméretű üvegezések dizájnelemként hatnak, és kihangsúlyozzák a különleges építészeti megoldásokat.



 **home pure**
letisztult

Ideális a minimalista stílust kedvelőknek, akik értékelik az egyenes vonalú formákat.

A **home pure** ablakok modern, szögletes szárnyai és kerei határozott sarkokat és éleket alkotnak. Teljessé teszik az egyenes vonalú falsíkokat, és tökéletesen illenek a minimalista stílushoz.



 **home soft**
harmonikus

Lágy ívekkel különleges hangsúlyok teremthetők.

A **home soft** ablakok egyszerűségükkel és időtlenségükkel nyugtözik le a szemlélőt. A hagyományos, lekerekített forma bárhová beépíthető, és különösen harmonikus összhatást kölcsönöz a háznak.



Internorm

 **ambiente**
hagyományos

Kapcsolat az időtlenül klasszikus építészettel.

A harmónia és az esztétika tökéletes összjátékát nyújtja valamennyi látható él lekerekítésével. Az **ambiente** ablakok különleges vonzereje a hangsúlyosan profilozott ablakszárnyakban rejlik.



Műanyag és műanyag-alu ablakaink

Olyan innovatív ablakokat gyártunk és fejlesztünk, amelyek a legmagasabb követelményeknek is megfelelnek. Legyen szó páratlan betörésállóságról, tökéletes hőszigetelésről vagy egyedülálló zajvédelemről, nagy hangsúlyt fektetünk a gondos kivitelezésre – a legapróbb részletekig.

Prémium dizájn

A **KF 520** és **KF 510** műanyag és műanyag-alu ablakok az Internormtól

Internorm



szokványos műanyag-alu ablakok a karcsú KF 520 modellünk

A vékony keretnek köszönhetően **különösen karcsú és modern** – a nagyobb üveg-arány maximális fénybeesést és lakókomfortot tesz lehetővé.



Az Internorm **rendkívül időjárásálló alumínium bevonata** növeli a színtartást.

I-tec Secure




A **teljesen integrált I-tec Secure vasalatrendszer** nemcsak a maximális biztonságot, de a könnyű tisztítást is biztosítja. Ez a vasalatrendszer **csak az Internormnál** kapható, és a KF 520 és KF 510 ablakokba alapfelszereltségként van beépítve.



I-tec Glazing

A hézagmentes üvegragasztás **kiváló stabilitást** és **betörésállóságot** garantál. Továbbá növeli a hő- és hangszigetelést.



A **kiváló minőségű kilincs** különböző kivitelben és színben választhatók. Ön minden stílushoz megtalálja a megfelelő ablakkilincset.




3 körbefutó, kiváló minőségű, hosszú élettartamú anyagból készült **tömítés** megakadályozza a víz bejutását és javítja a hő- és hangszigetelést.



I-tec Insulation

A **szigetelőgranulátum** egyenletesen tölti ki a légkamrákat, így javítja a hőszigetelést a KF 510, KF 410, valamint a kapcsolt szárnyú KV 440 ablakrendszerben.



KF 520

Műanyag és
műanyag-alu ablakok



I-tec Secure

I-tec Glazing

 **Hőszigetelés**
 $U_w = 0,63 \text{ W/(m}^2\text{K)}\text{-ig}$

 **Hangszigetelés**
46 dB-ig

 **Biztonság**
RC 3-ig

 **Vasalat**
teljesen integrált

 **Beépítési mélység**
90/93 mm

FACT|BOX

- A legkorszerűbb építészetiért: optikailag nem különböztethető meg a fix üvegezéstől
- Keskeny keret a még több fényért a szobákban
- Csak az Internormnál: konkurencia nélküli, teljesen integrált I-tec Secure vasalat akár RC 3 biztonsági osztályig

A dizájn és a technológia tökéletes egysége

Internorm



1 Az üvegezés módjának köszönhetően az ablakszárny kívülről nem látható és optikailag nem lehet megkülönböztetni a fix üvegezéstől. A fix üvegezéssel ellentétben azonban ez nyitható. A dizájn tökéletesen illik a modern építészeti stílusokhoz. Az ablak emiatt több kitüntetést is kapott.

2 Az I-tec Secure forradalmi vasalat az ablak kiemelését szinte lehetetlenné teszi – egyedülálló a kategóriájában. A beépített csappantyúk záraskor minden oldalon a keret belsejébe nyomódnak, így maximális betörésvédelmet nyújtanak akár RC 3 védelmi osztályig.

studio

A letisztult formák és a minimalista kialakítás érdekében a KF 520 síkban futó studio kivitelben kapható. Kívülre választhat alumínium borítást is.



TIPP

Az I-tec Secure csappantyúk az ablaktisztításnál is egyértelmű előnyöket kínálnak, mivel a szárnyon alig van kiálló rész és a keretelementek szinte teljesen hiányoznak.



KF 510

Műanyag és
műanyag-alu ablakok



I-tec Secure

I-tec Glazing

I-tec Insulation

 **Hőszigetelés**
 $U_w = 0,63 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -ig

 **Hangszigetelés**
48 dB-ig

 **Biztonság**
RC 3-ig

 **Vasalat**
teljesen integrált

 **Beépítési mélység**
90/93 mm

FACT|BOX

- Letisztult esztétika a keskeny kereteknek és a szögletes kialakításnak köszönhetően
- I-tec Secure vasalatrendszer alapfelszereltségként RC 3-ig
- Könnyű tisztítás a szárnyba integrált vasalatcsappantyúknak köszönhetően

Maximálisan biztonságos és tökéletesen kombinálható




Internorm

Az ablak keskeny keretei által biztosított nagy üvegarány még több nappali fényt enged a lakótérbe. Maximális biztonság, egyszerű kialakítás és **tökéletes kombinálhatóság a HF 510 fa-alu ablakkal** – ez teszi a KF 510 modellt olyan különlegessé.

Az 1 I-tec Secure és az 2 I-tec Glazing együtt maximális betörésvédelmet nyújt. Ráadásul a teljesen integrált I-tec Secure vasalatrendszer különösen egyszerűvé teszi a tisztítást.

3 I-tec Insulation: A szigetelőgranulátum egyenletesen tölti ki tökéletes kombinációt kínál, javítva a hőszigetelést és csökkentve az energiaköltségeket.



Tökéletes kombináció

Az időjárásálló alumíniumborítás egységes külső megjelenést biztosít a külső homlokzaton, belülről pedig választhat a fa vagy a műanyag között. A tökéletes kombinációt kínáló HF 510 ablakkal (60. oldal) a helyiségek egyedi igényeihez választhat anyagot, így harmonikus lakóteret alakíthat ki.



home pure

A KF 510 ablak kizárólag a home pure design változatban kapható, és **egyenes vonalú esztétikát** ígér. Kívülre választhat alumínium borítást is.

KF 410

Műanyag és
műanyag-alu ablakok



I-tec Glazing

I-tec Insulation

I-tec Decor

 **Hőszigetelés**
 $U_w = 0,62 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -ig

 **Hangszigetelés**
47 dB-ig

 **Biztonság**
RC 2-ig

 **Vasalat**
rejtett

 **Beépítési mélység**
90/93 mm

FACT|BOX

- Négy dizájnváltozatban elérhető, így minden építési stílushoz illik
- A belső oldal egyedileg alakítható az I-tec Decor technológiával
- Tökéletes hőszigetelés az I-tec Insulation segítségével

Internorm

**Sokoldalú
funkcionalitás –
minden építé-
szeti stílushoz**


TIPP

A KF 410 ablak az Internorm összes stílusában kapható: síkban futó, szögletes, lekerekített vagy profilozott – ahogyan ön szeretné. Kívülre alumínium műanyag borítás közül választhat (a studio kivitelben a KF 410 csak alumínium külső borítással kapható).

Teljesen síkban futó, szögletes, lekerekített vagy profilozott – **kimagasló funkció-
lítás, sokoldalú dizájn.** Az I-tec Insulation szigetelési technológiának köszönhetően a keret körkörösén szigetelt, így a hőszigetelés is lényegesen javul.

1 Az I-tec Glazing további védelmet kínál: az üvegek hézagmentes körberagasztása még stabilabbá teszi az ablakot és fokozza a betörésállóságot.

2 I-tec Insulation: A szigetelőgranulátum egyenletesen tölti ki az üreges kamrákat, javítva a hőszigetelést és csökkentve az energiaköltségeket. Előnyös a környezet és az ön pénztárcája számára.



studio



síkban futó

home pure



szögletes

home soft



lekerekített

ambiente



profilozott

KF 320

Műanyag és
műanyag-alu ablakok



I-tec Glazing

-  **Hőszigetelés**
 $U_w = 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -ig
-  **Hangszigetelés**
45 dB
-  **Biztonság**
RC 2-ig
-  **Vasalat**
rejtett
-  **Beépítési mélység**
71/74 mm

FACT|BOX

- A keskeny látható szélességnek köszönhetően az ablak karcsú és modern
- Az üvegszárny miatt kívülről fix üvegezés látszatát kelti
- Körbefutó ragasztás az I-tec Glazing technológiával, valamint alapfelszereltségként biztosított az alapszintű betörésvédelem.

Internorm

**Karcsú, modern
és megbízható az
egyenes vonalú
építészetért**

TIPP

A keretek három oldalon történő bevakolásával ön megvalósíthatja álmai **szinte keretmentes üvegépíté-** szetét.




studio

A modern és síkban futó **studio** dizájnváltozatban érhető el

A KF 320 innovatív üvegszárnya a **fix üvegezés látszatát kelti**, miközben egy kinyitható ablakról van szó. Az üvegszárnyon kívül nincs látható műanyag szárnykeret. A keskeny, szögletes ablakkeret a klasszikus fehér műanyag változatban vagy alumínium-borítással kiemeli a studio dizájnstílus letisztult architektúráját.

1 A 6 kamrás tokprofil gondoskodik a jobb hőszigetelésről. Három körbefutó tömítés óvja a belső területet a nedvességtől és egyidejűleg javítja a hő- és hangszigetelést.

2 Az I-tec Glazing üvegezőtechnológia kivételes stabilitást és biztonságot nyújt az üvegtábla körkörösén hézagmentes rögzítésének köszönhetően.



KF 310

Műanyag és
műanyag-alu ablakok



I-tec Glazing

I-tec Decor

 **Hőszigetelés**
 $U_w = 0,69 \text{ W/(m}^2\text{K)}\text{-ig}$

 **Hangszigetelés**
45 dB-ig

 **Biztonság**
RC 2-ig

 **Vasalat**
rejtett

 **Beépítési mélység**
71/74 mm

FACT|BOX

- Kis beépítési mélység és keskeny felületi szélesség
- Kiváló hő- és hangszigetelési értékek
- Körkörös ragasztás és alapvető biztonság
- I-tec Decor a személyre szabott kialakításhoz

**Bevált
minőség
kiváló
értékekkel**


Internorm



Ebbe az ablakba termékfejlesztőink **ki-próbált és megbízható technológiáját integráltuk**. A legjobb hő- és hangszigetelési értékek éppen olyan magától értetődőek mint az üvegek ablakszárnyal való körkörös beragasztása.


A KF 310 a klasszikus műanyag változat mellett műanyag-alumínium ablakként is kapható, **számos kivitelben**.

1 71 mm-es építési mélységével ez az ablak teljesen karcsú (alumíniumborítással 74 mm).



Három dizájnváltozatban kapható – a ön építési stílusához igazodva

home pure



szögletes

home soft



lekerekített

ambiente



profilírozott



Fa-alu ablakaink az egyedi kényelemért

A különböző dizájnváltozatoknak köszönhetően az új fa-alu ablakok tökéletesen illenek az ön otthonához. Ráadásul ezek az ablakok sokféleképpen testre szabhatók: az alumínium-borítás színétől kezdve a belső oldali faanyagon át egészen a kilincsekig.

Mi mindent nyújtanak a fa-alu ablakaink.

Az **Internorm** innovatív fa-alu ablakai

A tartós és könnyen ápolható külső alumíniumborítás számos különböző színben kapható a maximális egyediség érdekében. Texturált felületek is rendelhetők, például fautáztatban. Az időjárásálló külső alumíniumborítás további színváltozatai a 110. oldalon találhatóak.

Tökéletesen kombinálva:

Kívül egységes, belül fa vagy műanyag. Fa-alu ablakaink ideálisan kombinálhatók a műanyag-alu ablakainkkal. Az alumíniumborítás egyformán kialakítható, és egységes külső megjelenést biztosít a külső homlokzaton. Ha például műanyag-alu ablakot szeretne a fürdőszobába vagy más helyiségekbe, az Internorm tökéletes kombinációt kínál.



Internorm



Illusztráció

A **sokféle szín és fajtája** számtalan lehetőséget kínál a belső tér színének egyedi kialakításához. Ez azt is lehetővé teszi, hogy az ablakok tökéletesen illeszkedjenek a belsőépítészethez.



I-tec Glazing

Az üvegek hézagmentes körberagasztása **kiváló stabilitást** és **betörésállóságot** garantál. Ez a technológia alapfelszereltségként minden fából készült rendszerünk része.



A fajtától függetlenül egyenletesen **magas szintű hőszigetelés**, a **fa-thermohab-alu anyagkombináció** pedig a legjobb hőszigetelést biztosítja kis beépítési mélység mellett.

A **vékony keretnek köszönhetően különösen karcsú és modern** – a lehető legnagyobb üvegfelületet nyújtja a maximális fénybeesés és lakókomfort érdekében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden kivitel integrálható minden ablakrendszerbe. A képen a HF 510 modell látható.

HF 520

Fa-alu ablakok



I-tec Glazing

-  **Hőszigetelés**
 $U_w = 0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}\text{-ig}$
-  **Hangszigetelés**
47 dB-ig
-  **Biztonság**
RC 2-ig
-  **Vasalat**
rejtett
-  **Beépítési mélység**
90 mm

FACT|BOX

- Egyedülállóan modern és síkban futó design fix üvegezés hatásával
- Különösen keskeny keret
- Tökéletesen kombinálható a KF 520-szal
- Rejtett vasalat

Különlegesen modern és síkban futó dizájn

Internorm



A karcsú keret maximális fényt enged be a belső terekbe, ami pozitív hatással van a jó közérzetre, és az energiafogyasztást is csökkentheti a kevesebb mesterséges világítás miatt. Minde mellett nem kell lemondania a legkiválóbb funkcionalitásról sem: termékeink maximális hangszigetelést, optimális hőszigetelést és a legmagasabb biztonsági szabványokat kínálják – ez az ígéretünk.

A fa mint természetes építőanyag egészséges, melegséggel és otthonossággal teli beltéri klímát biztosít otthonának.

Tökéletes kombináció

Tapasztalja meg az egyediség és az esztétikum tökéletes egyensúlyát: az új HF 520 fa-alumínium ablak ideális kiegészítője a KF 520 műanyag-alumínium ablaknak (44. oldal). Szabadon választhat, milyen anyag kerüljön az ablak belső oldalára, míg az alumíniumborítás egységes és harmonikus megjelenést eredményez a külső oldalon.



studio

A HF 520 innovatív üvegszárnyának nincs külső, látható szárnykerete, így az fix üvegezés látszatát kelti.



HF 510

Fa-alu ablakok



I-tec Glazing

-  **Hőszigetelés**
 $U_w = 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -ig
-  **Hangszigetelés**
47 dB-ig
-  **Biztonság**
RC 2-ig
-  **Vasalat**
rejtett
-  **Beépítési mélység**
85 mm

FACT|BOX

- A legkarcsúbb fa-alu ablakunk a még még több fényért
- Purista és modern dizájn párban a fa természetes megjelenésével
- Maximális tervezési szabadság és tökéletes kombinációs lehetőségek

Internorm

A letisztult dizájn és természetesség egysége



Az ablak keskeny kerete megfelel a **legmagasabb formatervezési követelményeknek** – purista, modern és elegáns. A fa-alu ablakunk ideálisan kombinálható a KF 510 műanyag-alu ablakunkkal. Alumíniumborítással is választható, ami egységes külső megjelenést biztosít a külső homlokzaton.

Keskeny keretének köszönhetően a HF 510 fa-alu ablak **különösen karcsú és modern** – a sok üveg lehetővé teszi a maximális fénybeesést és növeli a lakókomfortot. Ezenkívül a HS 330 emelő-tolóajtóval is kombinálható ugyanabból a fából.

Tökéletes kombináció

Belülre fából vagy műanyagból készült felület közül választhat – az alumíniumborítás biztosítja az egységes külső megjelenést. A KF 510 műanyag-alu kombinált ablakkal (46. oldal) a helyiségek egyedi igényeihez igazodhat, és mégis teljesen harmonikus összerakást teremthet.



home pure

A szögletes dizájn **megfelel a modern építészet követelményeinek**. Belülre számos fafajta közül választhat különböző színekben, míg kívül az időjárásálló alumíniumborítás egyéni kialakítási lehetőségeket kínál széles választható színskálával.



HF 410

Fa-alu ablakok



I-tec Glazing

-  Hőszigetelés
 $U_w = 0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ -ig
-  Hangszigetelés
46 dB-ig
-  Biztonság
RC 2-ig
-  Vasalat
rejtett
-  Beépítési mélység
85 mm

FACT|BOX

- Minden építészeti stílushoz illik
- Számos fafajta, felület és szín közül választhat
- Tökéletesen alkalmazkodik a belsőépítészethez


Internorm

Természetes sokoldalúság bármilyen igényhez



Az ablakok és a nagyméretű üvegfelületek a modern építészet alapelemei. A padlók és bútorok színösszeállítása és anyaga meghatározó a harmonikus összképhez – így teremthet egyedi életérzést a belső térben. A HF 410 széles szín- és fáválasztéka számtalan lehetőséget kínál a lakótér egyedi kialakításához – bármilyen építészeti stílushoz. Ehhez az ablakhoz tökéletesen illik a HX 300-as fix üveglablakunk is.

1 A fa-thermohab-alu anyagkombináció pedig a legjobb hőszigetelést biztosítja kis beépítési mélység mellett. Ezzel energiaköltségeket takaríthat meg.



A HF 410 minden dizájnváltozatban kapható, így tökéletesen kombinálható bármilyen építészeti stílussal.



Kapcsolt szárnyú ablakaink tökéletesek a felújításhoz

Az Internorm kapcsolt szárnyú ablakai egyedülállóak a maguk nemében az ablakpiacon. Ezeknél az ablakoknál ugyanis az árnyékoló az ablaküvegek között kapott helyet, így védve van a széltől, az időjárás viszontagságaitól és a szennyeződésektől.

Mit nyújtanak a kapcsolt szárnyú ablakaink.

Az Internorm kapcsolt szárnyú ablakai kivételes **4-szeres védelmet** egyesítenek egyetlen ablakban.

I-tec Shading

Árnyékolás



Az I-tec Shading (árnyékolás) a napelemes modulnak és az akkumulátornak köszönhetően **ideális beltéri klímát biztosít** – önálló energiaellátással és kiegészítő áramellátás nélkül! Az automata üzemmódban az árnyékolók önállóan nyílnak napkeltekor, és záródnak naplementekor. **A vezérlés beépített hőmérséklet-érzékelőkkel történik.** Így például a téli napfény optimálisan kihasználható, mert az árnyékolók nyitva maradnak.

Belátás elleni védelem

Kapcsolt szárnyú ablakaink beépített relaxálval, opcionálisan pliszével vagy nem fénytértesztő Duette®-tel kaphatók. Mindegy, melyik árnyékolást választja, az az üvegek között optimális védeltséget élvez a szélől és az időjárástól.

Műanyag és fa belső oldallal is kapható.



Duette®



Pliszé

TIPP

Felújítók részére: A kapcsolt szárnyú ablak különösen alkalmas utólagos beépítésre, mert nem kell hozzá külön árnyékolást beépíteni. A kapcsolt szárnyú ablak ideális megoldás azokhoz a homlokzatokhoz is, ahová nem szabad redőnyt felszerelni.

Internorm

Egyszerű kezelés



Íranyítsa zsalúziáit közvetlenül az ablaknál az **I-tec Shading** funkcióval.


I-tec Decor

Formatervezési lehetőségek: A két műanyag-kompozit ablak belső oldala az I-tec Decor technológiának köszönhetően egyedileg alakítható. További információkat és a rendelkezésre álló dizájnt a 24. oldalon talál.

I-tec Insulation

I-tec Glazing

Hő- és hangszigetelés



A **szigetelőgranulátum körkörösén, egyenletesen kitölti a légkamrákat**, javítva a hőszigetelést és csökkentve az energiaköltségeket. Ráadásul a kapcsolt szárnyú ablakok **megbízható hangszigetelést** biztosítanak, így a zavaró külső zajok a lehető legnagyobb mértékben kívül maradnak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden kivétel integrálható minden ablakrendszerbe.

KV 440

műanyag-alu kapcsolt szárnyú ablakok



 **Hőszigetelés**
U_w = 0,64 W/(m²K)-ig

 **Hangszigetelés**
45 dB-ig

 **Biztonság**
RC 2-ig

 **Vasalat**
rejtett

 **Beépítési mélység**
93 mm

I-tec Connect **I-tec Insulation**

I-tec Glazing **I-tec Shading**

I-tec Decor



Legyen önellátó: A napelemes modul segítségével az I-tec Shading árnyékolás külső áramforrás nélkül vezérelhető.



A KV 440-es műanyag-alu kapcsolt szárnyú ablaknak 93 mm-es beépítési mélysége van, ami tökéletesen kombinálható a KF 410 műanyag-alu ablakainkkal.

home pure **home soft** **ambiente**

A dizájn **a ház stílusához** igazítható.

KV 350

műanyag-alu kapcsolt szárnyú ablakok



1 A 6 kamrás keretprofil gondoskodik a jobb hőszigetelésről. Három körbefutó tömítés óvja a belső területet a nedvességtől és egyidejűleg javítja a hő- és hangszigetelést.



74 mm-es beépítési mélységével **ez az ablak maga a megtestesült karcsúság.** Ráadásul tökéletesen **kombinálható a KF 310 műanyag-alu ablakkal.**

home pure **ambiente**

Válasszon itt a **home pure** és **ambiente** dizájnstílusok közül.

Internorm



 **Wärmedämmung**
U_w = 0,79 W/(m²K)-ig

 **Hangszigetelés**
44 dB-ig

 **Biztonság**
RC 2-ig

 **Vasalat**
rejtett

 **Beépítési mélység**
74 mm

I-tec Connect **I-tec Shading**

I-tec Glazing **I-tec Decor**

HV 450

fa-alu kapcsolt szárnyú
ablakok



I-tec Connect

I-tec Glazing

I-tec Shading

Hőszigetelés
 $U_w = 0,62 \text{ W/(m}^2\text{K)}\text{-ig}$

Hangszigetelés
47 dB-ig

Biztonság
RC 2-ig

Vasalat
rejtett

Beépítési mélység
85 mm

FACT|BOX

- Védett árnyékolás az ablaküvegek között
- Árnyékolás, belátás elleni védelem, hő- és hangszigetelés egyetlen ablakban
- Széles fa-, felület- és színválaszték

Internorm

Négyszeres védelem egy ablakban

TIPP

Kapcsolt szárnyú ablakaink **tökéletesen kombinálhatók a többi ablakainkkal.**

Tökéletes árnyékolással, belátás elleni védelemmel, hő- és hangszigeteléssel: 4-szeres védelmet élvezhet egyetlen ablakban. Az I-tec Shading teljesen energiafüggetlenül működik, és számos praktikus funkciót kínál, mint például a hőmérséklet-érzékelés és a nappal/éjszaka felismerése. Az üvegek közé **árnyékolást és belátás elleni védelmet** építettünk. Ez nemcsak a tisztítás szempontjából előnyös, hanem védi az anyagot a széltől és az időjárástól is.



home pure home soft ambiente

Az ön építészeti stílusához illő HV 450 **home pure**, **home soft** és **ambiente** változatban kapható.



Emelő-tolóajtók és fix üvegezés a korlátlan szabadságért

A modern üvegépítészet új életérzést teremt. A nagy üvegfelületek túlmutatnak a lakótér tényleges határain. Az Internorm emelő-tolóajtókat és nagyméretű fix üvegezéseket is kínál a maximális szabadságérzet érdekében.

KS 430

Műanyag és műanyag-alu
emelő-tolóajtó



FACT|BOX

- Keskeny látható szélek és szinte keret nélküli oldalelemek vakolatba illesztett fix részekkel
- I-tec Decor a személyre szabott belső kialakításhoz
- Kilincscsillapítás alapfelszereltségként a kilincs csendes visszacsúszása érdekében
- Kiemelkedő hőszigetelés

Több fény az akár 650 x 280 cm-es elemeknek és az akár 400 kg-os szárnyaknak köszönhetően

Az alapfelszereltség részét képező ESG-üvegek védenek a sérülések ellen.

A standard küszöb a padló felső szélével azonos szintre szerelhető, és kényelmes, akadálymentes átjárást biztosít.

I-tec Decor

- Hőszigetelés
 $U_w = 0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}\text{-ig}$
- Hangszigetelés
43 dB-ig
- Biztonság
RC 2-ig



Comfort Drive – elektromos meghajtás az emelő-toló ajtó kényelmes nyitásához és zárásához.



A KS 430 **műanyag vagy műanyag-alu** kivitelben **kap-ható** – tökéletesen kombinálható az ön ablakaival.

HS 330

Fa-alu emelő-tolóajtó

Internorm

FACT|BOX

- Rendkívül energiahatékony: Üvegszálas, küszöb az optimális hőszigetelésért
- Szinte keret nélküli oldalelemek vakolatba illesztett részekkel
- Könnyű emelés és tolás 400 kg-os szárnytömegig



Fix üvegezéssel kombinálható még nagyobb üvegfelületekhez; tökéletes üvegoptika a vakolt fix résznek köszönhetően

Mutatós színek az egyéni dizájnigényekhez – tökéletesen kombinálható a HF 410, a HF 510 és HV 450 fa-alu ablakokkal.

Alap kivitelben akár **580 x 280 cm-**es méretek is elérhetők, műszaki egyeztetés esetén pedig még nagyobbak is.

- Hőszigetelés
 $U_w = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}\text{-ig}$
- Hangszigetelés
40 dB-ig
- Biztonság
RC 2-ig



Comfort Drive – elektromos meghajtás az emelő-toló ajtó kényelmes nyitásához és zárásához.



I-tec Glazing

Az üvegek hézagmentes körberagasztása **kiváló stabilitást** és **betörésállóságot** garantál.



FACT|BOX

- Nyitott és világos: Az üvegillesztés szinte láthatatlan
- Nagyméretű üvegfelületek is lehetségesek
- A keret szinte teljesen eltűnik a homlokzatban

**Fix üvegezés
a határtalan
panorámáért.**

Internorm

HX 300

Fix üvegezés



A HX 300 **technológiailag optimális épületkapcsolatot** kínál a padlótól a mennyezetig terjedő üvegfelületekhez.

A nagy üvegfelületek teljesen a falazatba beépíthetők, és **határtalan szabadságot teremtenek otthon.** Az olyan innovatív megoldások, mint az üvegfugák, ahol az üvegtáblák közötti átmenet szinte láthatatlan, számos lehetőséget kínálnak a modern, nagy felületű üvegépítészeti ben. A HX 300 panorámaüvegezéssel a keret pedig szinte teljesen eltűnik a homlokzatban.

Az **erős, többrétegű ragasztott keretszerkezet** akár 10,5 m² üvegfelületet is lehetővé tesz.



Hőszigetelés
 $U_w = 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)-ig}$



Hangszigetelés
47 dB-ig

Internorm – sokoldalú az ön álomotthonáért

Ablakok, nagy felületű üvegezések, például emelő-toló ajtók és bejárati ajtók – az Internornál mindent egy kézről kap, **100%-ban Ausztriában gyártott**, megbízható minőségben.

Fa-alu ablakaink ideálisan kombinálhatók a műanyag-alu ablakainkkal. Alumíniumborítással is választhatók, ami egységes külső megjelenést biztosít a külső homlokzaton.

Ha például műanyag-alu ablakot szeretne a fürdőszobába vagy más helyiségekbe, az Internorm tökéletes kombinációt kínál. A színválasztás is hozzájárul az egyéni megjelenéshez. Az alumíniumborítás árnyalatától kezdve az ablakbelső fa vagy műanyag dekorszínén át az ablakkilincsig számos választási lehetőség áll a rendelkezésére, hogy megvalósíthassa saját álomotthonát.



Emelő-toló ajtók

Ne mondjon le a nagyméretű üvegfelületekről és fényesebb belső terekről. Emelő-tolóajtóink és a fix üvegezés maximális szabadságérzetet biztosítanak.

Árnyékolás és szűnyoghálók

Megbízható árnyékoló és rovarháló-változatok széles kínálata biztosítja a kellemes lakóklimát – ráadásul sokféle kivitelben, az ön kívánságainak megfelelően.



Bejárati ajtók

A bejárati ajtónál sem kell kompromisszumot kötnie. Az Internorm bejárati ajtók elérhetők alumíniumból, fából vagy fa-alumínium kombinációból, letisztult síkban záródó, karakteres élképzésű vagy elegánsan profilozott dizájnnal.



Fa-alumínium

A fa melegséget sugároz, otthonos, kellemes hangulatot teremt, ezért tökéletes a nappaliba és a hálósobákba.



Műanyag-alumínium

A műanyag tartós és rendkívül könnyen tisztítható, ezért ideális a magas páratartalmú helyiségekben, például a fürdőszobákban.



Internorm

Bejárati ajtóink


Minden Internorm-bejárati ajtó egyedülálló –
éppolyan egyedi mint amilyen időtlen.
Három alumínium és két fa–alumínium ajtórendszer,
valamint egy új fa ajtórendszer közül választhat,
számos modellvariációval. A bejárati ajtót pontosan
úgy alakíthatja ki, ahogyan szeretné.

A bejárati ajtó – Egyedi és személyreszabott

Minden Internorm-ajtó az ön által megadott méretben és kivitelben készül. Ezáltal egy összetéveszthetetlenül egyedi darabot születik, amely tökéletesen illik önhöz és az otthonához.

Hogy segítsünk önnek a döntésben, ebben az ablak- és ajtókatalógusban bemutatjuk a modellek és kivitelek széles választékát. Az ajtó összetételét mindig megtalálja az ajtó alatti leírásban. Mind-egy, melyik ajtótípust és anyagot választja – a kivitelezési lehetőségek széles választéka szinte semmi kívánnivalót nem hagy maga után. A színek, kilincsek és üvegek átfogó kínálatának köszönhetően a bejárati ajtót személyre szabhatja – az otthona stílusának megfelelően.

Használja az online ajtótervezőnket a még több lehetőség felfedezéséhez, és hozza létre saját, egyedi ajtaját. Vagy kérjen tanácsot Internorm **1st window partner**reinktől.



Internorm

Ajtaja belső megjelenését számos színárnyalat és felfelület (110/111. oldal) vagy különböző ízléses belső kialakítások (117. oldal) közül választhatja ki.

A külső oldali szín- és anyagválasztékunk is egyediülálló (110. oldal).

Kérésre intelligens beléptetőrendszerekkel (pl. ujjlenyomat-olvasó, 130/131. oldal)

Minden ajtó oldalrészszel és/vagy felülvilágítóval is rendelhető.

Struktúra, dizájn- és díszüvegek (118/119. oldal)

Minden fogantyú áttekin- tése (114 – 116. oldal)

A modell részletei

Megnevezés

FA

Szín:

Kilincs:

Üveg:

Rend. sz.:

Az ábrázolt ajtómodell rendelési száma



A modellsorozat QR-kódja értékes információt nyújt arról, hogy az adott rendszertől függően melyik modell milyen felülettel kapható.

MODELL / TYPE FA				
	A	B	K	H
AT 500	X			
AT 535	X	X	X	X
AT 540	X	X	X	X
HT 400	X	X		X
HT 410	X	X		X

Mit kínálnak a bejárati ajtóink?

A bejárati ajtó otthona meghatározó eleme, ezért az Internorm kizárólag prémium minőségű, egyedi darabokat kínál Önnek. A hat különböző rendszerre épülő kínálatnak köszönhetően bejárati ajtaját teljes mértékben egyéni elképzelései szerint alakíthatja.



Fa-alu bejárati ajtók

A fa-alu bejárati ajtók egyesítik a két anyag legjobb tulajdonságait: Sok ügyfél nem akarja nélkülözni a fa meleg, barátságos hangulatát a belső térben – ugyanakkor a fa érzékenyebb az időjárás viszontagságaival szemben. Az alumíniumból készült külső borítás megvédi az ajtót az időjárás káros hatásaitól. A fa ráadásul nagyon jó hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, ezért a fa-alu bejárati ajtók kiválóan alkalmasak az alacsony energiafelhasználású házakhoz.

-  **Hőszigetelés**
 $U_0 = 0,55-0,67 \text{ W/(m}^2\text{K)}\text{-ig}$
-  **Hangszigetelés**
34 dB-ig
-  **Biztonság**
RC 2-ig
-  **Többpontos reteszelés**
-  **Beépítési mélység**
85–121 mm


HT 410

Kívül-belül síkban futó



HT 400

Kívül-belül síkban eltolt



Thermohab szigetelés

A fából, alumíniumból és thermohabból álló kompozit a **legjobb hőszigetelést és energiahatékonyságot biztosítja.**

TIPP

Fa-alu bejárati ajtóink kiválóan **alkalmasak alacsony energiafelhasználású és passzív házakhoz.**

Fa bejárati ajtók


Ennél a rendszernél egy stabil fa mag részben ellenálló és strapabíró műanyaggal kerül burkolásra

HT 310

Kívül-belül síkban eltolt



-  **Hőszigetelés**
 $U_0 = 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}\text{-ig}$
-  **Hangszigetelés**
34 dB-ig
-  **Többpontos reteszelés**
-  **Beépítési mélység**
64 mm



Internorm

Formatervezett kivitel

A **különböző rövidítésekkel (AT 540, AT 535, HT 410 stb.)** ellátott rendszerek különböző funkciókkal és jellemzőkkel rendelkeznek. Ezenkívül minden rendszer egyedi dizájnt képvisel, amely a süllyesztettől a szögletes és a profilozott kivitelig terjed.

Alumínium bejárati ajtók

Az alumínium bejárati ajtók könnyűek, mégis rendkívül stabilak és időjárásállóak. A 3 kamrás keretprofilnak, a habszigetelt magnak, valamint a hőszigetelt küszöbnek köszönhetően a hőszigetelést tekintve is kiválóan felszereltek.


AT 540

Kívül-belül síkban futó




AT 535

Kívül-belül síkban eltolt



AT 500

Kívül-belül profilozott



-  **Hőszigetelés**
 $U_0 = 0,75-0,87 \text{ W/(m}^2\text{K)}\text{-ig}$
-  **Hangszigetelés**
34 és 40 dB között
-  **Biztonság**
RC 2 és RC 3 között
-  **Többpontos reteszelés**
-  **Beépítési mélység**
93 mm

Kiváló hőszigetelés és tömítés

Minden alumínium bejárati ajtónk **3 kamrás keretprofilal és habszigetelő maggal** rendelkezik a hatékony hőszigetelés érdekében. A három tömítési szint biztosítja a nedvesség és hideg elleni fokozott védelmet.



Az új HT 310

Az Internorm vonzó fa
bejárati ajtaja.

MODELLE



FA

Szín: TM7016
Fogantyú: KGS01
Rozetta: FR10



FG

Szín: TM8003
Fogantyú: RGS01
Rozetta: GR10



GD

Szín: TM7021
Fogantyú: KGS03
Rozetta: FR10
Üveg: Satinato fehér



PG

Szín: TM8017
Fogantyú: GD25
Rozetta: GR25
Üveg: Satinato fehér



PA

Szín: TM9016
Fogantyú: GD15 fekete
Rozetta: GR10 fekete
Üveg: Satinato fehér



PM

Szín: TM9007
Fogantyú: KGS03 fekete
Rozetta: GR25 fekete
Üveg: Satinato fehér

HT 310 FELSZERELTSÉGE

A legnépszerűbb modelljeinkre összpontosítva a HT 310-et kivételesen kedvező áron kínáljuk. A hat stílus közül könnyedén megtalálhatja a sajátját, majd személyre szabhatja azokat a kiegészítőkkel, amelyek igazán fontosak Önnek.

A tartós műanyag vízálló burkolat időjárásálló védelmet nyújt, a könnyen tisztítható felület pedig nyolc modern színben érhető el, kellemes tapintással. Egy minőségi, megbízható, helyben gyártott termék, amely hosszú távon is értéket képvisel.



ekey
erhaben

TOLÓ- ÉS RÚDFOGANTYÚK



HS10
Tolórúd
93x400 mm
Nemesacél



RGS01
Kerek
Rúdfogantyú
Nemesacél
Ø 30 mm
Hossz 1000 mm
2 tartó



RGS03
Kerek
Rúdfogantyú
Nemesacél
Ø 30 mm
Hossz 1400 mm
2 tartó



KGS01
Szögletes
Rúdfogantyú
Nemesacél
40x1000 mm
2 tartó



KGS03
Szögletes
Rúdfogantyú
Nemesacél
40x1400 mm
2 tartó



KGS01
Szögletes
Rúdfogantyú
fekete
40x1000 mm
2 tartó



KGS03
Szögletes
Rúdfogantyú
fekete
40x1400 mm
2 tartó

KILINCSEK ÉS ROZETTÁK



GD25
Edelstahl, schwarz



GD15
Edelstahl, schwarz



FR10
Nemesacél
Lapos rozetta



GR10
Nemesacél



GR25
Nemesacél



GR10
Fekete



GR25
fekete

SZÍNEK



ÜVEGEK



Modelleink áttekintése

Internorm

F-vonal 90 oldaltól

FA

FD

FG

FJ

FO

FP

FR

FS

FT

FU



V-vonal 92 oldaltól

VC

VD

VG

VH

VK

VN

VP

VS

P-vonal 94 oldaltól

PA

PD

PE

PG

PJ

PK

PM

PN

PP

PQ

PR

PS



D-vonal 96 oldaltól

DA

DB

DD

DG

DH

DM

DP

DR

G-vonal 98 oldaltól

GA

GD

GG

GJ

GL



A-vonal 100 oldaltól

AA

AD

AG

AH

AI

AJ

AM

AP

AR



S-vonal 102 oldaltól

SA

SD

SG

SJ

SL

SN

SP

Dizájn a teljes felületen

A teljes felületű ajtólapokkal ellátott ajtók tökéletesen megfelelnek a mai kor elvárásainak. Diszkrét nűtmarásokkal és lizénákkal, valamint egyenes vonalú vagy süllyesztett kilincsekkel is modern, tudatosan letisztult és hatásos előszobateret hozhat létre.

FA

Szín: HM721
Kilincs: SG18
Oldal elem: Tiszta üveg
Rend. sz.: F0252



FD

Szín: Tok HM716,
Szárny SD10 Antikolt fa felület, HM716
Kilincs: RGS05
Rend. sz.: F0250



FR

Szín: Tok HM905,
Szárny SD08 Art-Basalt
Kilincs: GKV03
Diszítőelemek: Lizénák
Lábazat: Rozsdamentes acél 20 mm
Rend. sz.: F0201



FT

Szín: Tok HM905,
Szárny SD09 Art-Carrara
Kilincs: SG17 fekete
Diszítőelemek: Lizénák
Rend. sz.: F0251



FU

Szín: HFM14
Kilincs: SG13
Rend. sz.: F0200



FJ

Szín: Tok HM905,
Szárny SD05 Art-Corten
Kilincs: KGS04
Diszítőelemek: Lizénák
Lábazat: Rozsdamentes acél 20 mm
Rend. sz.: F0052



FO

Szín: HM722
Kilincs: RGS01
Lábazat: Alunox 20 mm
Rend. sz.: F0050

TIPP

Olvasa be a QR-kódot, és tudja meg, hogy mely ajtómodellek milyen felületekkel és rendszerekkel kombinálhatók.



Modern és futurisztikus

A friss ötleteket mindig maximális minőséggel kombináljuk, hogy valóra válthassuk az ön által megálmodott igényes és modern lakótereket. Új dizájnerajtóink az eleganciát a kifejezőerővel ötvözik és rafinált részletekkel nyűgöznek le.

VN

Szín: Tok HM712,
Szárny HM712, HM905
Kilincs: GPR60
Üveg: Satinato fehér
Oldalelem: Átlátszó üveg
Rend. sz.: V0002

TIPP

Olvassa be a QR-kódot, és tudja meg, hogy mely ajtómodellek milyen felületekkel és rendszerekkel kombinálhatók.



VG

Szín: Tok HM905,
Szárny SD10 Antikolt fa felület
Kilincs: GKVV fekete
Rend. sz.: V0003



VC

Szín: HM906
Kilincs: GSIV fekete
Díszítőelemek: fekete finom struktúra
Rend. sz.: V0100



VD

Szín: HM905
Kilincs: GSHG fekete
Rend. sz.: V0001



VS

Szín: HM712
Kilincs: GSIV fekete
Díszítőelemek: fekete finom struktúra
Rend. sz.: V0101



VP

Szín: Tok HM905,
Szárny SD03 Art-Beton, HM905
Kilincs: GSIV fekete
Rend. sz.: V0004



VK

Szín: Tok HM819,
Szárny HM819, HM905
Kilincs: GPRV fekete
Rend. sz.: V0005



reddot winner 2023

A VD, VN, VG, VP és VK modellek rangos díjban részesültek

Szimmetria egyensúlyban

Ez a számos verzióban rendelhető modell letisztultsága és szimmetriája miatt kiemelkedő. Akár egybefüggő, akár harmonikus vonalban elhelyezett, arányos üvegbetéteket szeretne, az elhelyezését kérheti középre vagy oldalra igazítva.

Ráadásul a bejárati ajtóját lizénákkal vagy nűtmarásokkal még egyedibbé teheti.




PG

Szín: Tok HM905,
Szárny SD08 Art-Basalt
Kilincs: GKV03 fekete
Üveg: Dark Grey
Lábazat: fekete 20 mm
Rend. sz.: P0201

TIPP

Olvassa be a QR-kódot, és tudja meg, hogy mely ajtómodellek milyen felületekkel és rendszerekkel kombinálhatók.



PQ

Szín: Tok HM721,
Szárny HM721, HM907
Kilincs: SG18
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: P0010



PA

Szín: Tok HM905,
Szárny SD10 Antikolt fa felület
Kilincs: HGS01 fekete
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: P0001



PR

Szín: HFM12
Kilincs: GPR60
Üveg: Satinato fehér, Alunox-üvegfoglalat
Rend. sz.: P0200



PS

Szín: HM817
Kilincs: GSI03 fekete
Mintás üveg: MP43FE
Rend. sz.: P0250



PK

Szín: M916
Kilincs: RGS03
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: P0251



PE

Szín: HM716
Kilincs: RGS06
Üveg: Satinato fehér
Díszítőelemek: Lizénák
Rend. sz.: P0252

Diszkrét betekintés eleganciával

Ezt az üvegmodell-sorozatot diszkrét, keskeny és arányosan elhelyezett üvegbetétek jellemzik. Az ajtó megjelenését téglalap alakú, illetve keskeny betétek dominálják, amelynek egyedisége még hangsúlyosabbá tehető profilozással vagy marással.

TIPP

Olvassa be a QR-kódot, és tudja meg, hogy mely ajtómodellek milyen felületekkel és rendszerekkel kombinálhatók.



DD

Szín: HM716
Kilincs: GOK60
Díszítőelemek: Lizénák
Üveg: Satinato fehér
Lábazat: Alunox 20 mm
Rend. sz.: D0003



DR

Szín: Tok HM905,
Szárny SD10 Antikolt fa felület
Kilincs: HGS03 lizénák: fekete, kiemelkedő
Díszítőelemek: Lizénák
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: D0250



DG

Szín: Tok HM905, Szárny HM704
Kilincs: SG17
Üveg: Satinato fehér,
Alunox-üvegfoglat
Lábazat: Alunox 20 mm
Rend. sz.: D0004



DM

Szín: Tok HFM12,
Szárny HFM12, M916
Kilincs: HGS04
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: D0006



DH

Szín: Tok HM905,
Szárny SD03 Art-Beton
Kilincs: KGS04 lizénák: fekete, kiemelkedő
Díszítőelemek: Lizénák
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: D0251



DB

Szín: Tok HM721,
Szárny SD05 Art-Corten
Kilincs: KGS01
Üveg: Satinato fehér
Lábazat: Rozsdamentes acél 20 mm
Rend. sz.: D0052



DA

Szín: HM712
Kilincs: HS40
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: D0200

Fényfoltok jelenetbe rendezve

Az üvegbetétes modellek sorát harmadik termékvonalkunk teszi teljessé, amely egyértelműen a feltűnő üvegbetétekre irányítja a figyelmet. Ajtómodelltől és preferenciától függően választhat hozzájuk lizénákat és nűtmarásokat is.

TIPP

Olvassa be a QR-kódot, és tudja meg, hogy mely ajtómodellek milyen felületekkel és rendszerekkel kombinálhatók.



GD

Szín: HFM05
Kilincs: KGS04
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: G0100

Internorm



GG

Szín: HF113
Kilincs: RGS05
Üveg: Satinato fehér,
Alunox-üvegfoglalat
Rend. sz.: G0003



GA

Szín: HM716
Kilincs: HS42
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: G0001



GL

Szín: HM704
Kilincs: KGS04
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: G0251



GJ

Szín: Tok RAL7013,
Szárny RAL7013, RAL1032
Kilincs: SG13
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: G0250

Hagyomá- nyos és klasszikus

A hangsúly itt a kazettás vagy köríves, gyakran üvegelemekkel kombinált profilozással készült díszítőelemeken van.

AJ
Szín: HM916
Kilincs: GD15
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: A0201

TIPP

Olvassa be a QR-kódot, és tudja meg, hogy mely ajtómodellek milyen felületekkel és rendszerekkel kombinálhatók.



AA
Szín: HDS08
Kilincs: HS10
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: A0001



AI
Szín: M916
Kilincs: HS40
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: A0005



AR
Szín: HFM04
Kilincs: HS50
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: A0200



AG
Szín: Tok HF113,
Szárny HF113, M916
Kilincs: HS40
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: A0250



AD
Szín: HF704
Kilincs: RSS02
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: A0251



AM
Szín: M916
Kilincs: HS10
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: A0007

Lendületes és extravagáns

Főszerepben a feltűnő és a szokványostól eltérő megjelenés. A struktúra, dizájner vagy mintás üvegek által megteremtett hangsúlyoknak köszönhetően ezek az ajtók egyszerre időtlenek és rendkívüliek.

TIPP

Olvassa be a QR-kódot, és tudja meg, hogy mely ajtómodellek milyen felületekkel és rendszerekkel kombinálhatók.



SP

Szín: HDS02
Kilincs: GPR60
Üveg: Tiszta üveg
Rend. sz.: S0007



SJ

Szín: HFM22
Kilincs: RSS03
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: S0004



SL

Szín: HM803
Kilincs: HGS03
Mintás üveg: MS42FE
Rend. sz.: S0050



SG

Szín: M916
Kilincs: HS30
Üveg: Satinato fehér, Alunox-üvegfoglat
Rend. sz.: S0250



SD

Szín: HF739
Kilincs: GPR60
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: S0251



SN

Szín: M916
Kilincs: GKV04
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: S0006



SA

Szín: HFM05
Kilincs: HS30
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: S0252

Tökéletes rugalmasság

Bár a sorozatokhoz tartozó modelljeink már most is teljesen személyre szabhatók, ezekkel az ajtókkal szinte semmi sem szabhat határt a képzeletének. Legyen szó panelről, üvegről, osztólécekről vagy ezek keverékéről – itt maximális rugalmasságot kínálunk, hogy ön pontosan olyan ajtót kapjon, amelyet elképzelt. Az Internorm értékesítési partnere szívesen ad önnek tanácsot a különféle lehetőségekről.

Megvilágított súlylyesztett fogantyú

Az Internorm LED-es kagylófogantyúja beépítésre kerül a bejárati ajtóba.



Megvilágított ajtólap az AT 540 modellnél

A LED-világítást közvetlenül a bejárati ajtó külsőbrészébe építjük be, ami így jól megvilágított bejárati területet biztosít.

Tükrös ajtók

– egyszerűek, mégis rafináltak és praktikusak. Az ajtólapba befogva vagy jól felragasztva – a biztonságos tartás garantált.



Internorm



MOTÍVUMÜVEGES MODELL

Szín: HM721
Kilincs: EGS01
Mintás üveg: MF72FE
Rend. sz.: X0101



MOTÍVUMÜVEGES MODELL

Szín: HM704
Kilincs: EGS01
Mintás üveg: MS71FE
Rend. sz.: X0100



MOTÍVUMÜVEGES MODELL

Szín: HM304
Kilincs: EGS01
Mintás üveg: MF22FE
Rend. sz.: X0203



OSZTÓS MODELL

Szín: M916
Kilincs: HS50
Üveg: Satinato fehér
Osztólécek: 97 mm
Rend. sz.: X0201



OSZTÓS MODELL

Szín: HM113
Kilincs: RSS06
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: X0200



OSZTÓLÉCES MODELL

Szín: HM817
Kilincs: HS30
Üveg: Satinato fehér
Osztólécek: 60/40 mm
Rend. sz.: X0202



Építész: Spee architecten / Fényképész: Ossip van Duivenbode

Semmikép- pen sem mellékes

A magas színvonalú biztonság nem csak az ablakok és a bejárati ajtók esetében fontos. A mellékbejárati ajtókról sem szabad megfeledkezni a betörésvédelem során. És természetesen a dizájn is fontos szerepet játszik.

A mellékbejárati ajtók nem lakott, fűtetlen helyiségek lezárására szolgálnak (pl. garázs, pincében lévő tárolóhelyiségek stb.). Az aktuális statisztikák azt mutatják, hogy a betörők többnyire mellékbejárati ajtókon keresztül jutnak be a házba. Ezért még fontosabb gondoskodni a megfelelő biztonsági felszerelésről. Az Internormtól különböző biztonsági rendszerek rendelhetők.

Mellékbejárati ajtóinkat alumínium, műanyag és műanyag-alu, valamint fa-alu alapanyagokból választhatja, és ezekhez sokféle egyedi kialakítási lehetőséget kínálunk.

Alumínium



AT 500 Panelmodell
Szín: HM704
Kilincs: HS10
Rend. sz.: X0008



AT 500 Üvegpanelmodell
Szín: HM716
Kilincs: HS10
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: X0010



AT 500 Üvegmodell
Szín: Keret M916
Kilincs: HS10
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: X0009



AT 500 Üvegpanelmodell
Szín: HM735
Kilincs: HS10
Üveg: Satinato fehér
Rend. sz.: X0011

Internorm

Műanyag & Műanyag-alu



KF 510



KF 410



KF 320



KF 310

Fa-alu



HF 410 / HF 510



HF 410 / HF 510



Számtalan kialakítási lehetőség

Ismerje meg átfogó tartozékkínálatunkat. Legyen szó színekről, fogantyúkról, üvegekről vagy árnyékolásról és rovarvédelemről, ablakát vagy bejárati ajtaját a kívánságainak megfelelően készítjük el.

Színek ablakokhoz és ajtókhöz

Alumíniumborítás ablakokhoz
Színek belső és külső ajtóoldalakhoz

Standard színek*

M916	HM113	HM605	HM803	HM817	HM819	HM304	HM735
HM704	HM739	HM722	HM712	HM716	HM721	HM906	HM907

hirest-Színek***

HF916	HF113	HFM11	HFM12	HFM14	HF735	HFM01	HF704
HFM02	HF739	HF712	HFM03	HFM04	HFM05	HF716	HF819
HF817	HFM21	HFM22					

HDS-Színek**

HDS01	HDS02	HDS03	HDS04
HDS05	HDS06	HDS07	HDS08

* Rendkívül időjárásálló, kivéve M916 (homlokzatminőség)
** Intenzív színhatás, de színeltérések lehetségesek
*** A **HM** (rendkívül időjárásálló standard festék), **HF** (rendkívül időjárásálló finoman struktúra), **HFM** (rendkívül időjárásálló finoman struktúra fémes) felületi bevonatokhoz speciális, rendkívül időjárásálló porszórt bevonatokat használunk.
**** Az ajtóknál csak mindkét oldalon a keretnél lehetséges
***** Valódi fa, nem alkalmas minden beépítési helyzethez. Értékesítési partnerünk szívesen ad önnek tanácsot.

Különleges dekorációk ajtók külső oldalára

SD-színek

SD03 Art-Beton	SD05 Art-Corten	SD06 Art-Steel	SD07 Art-Stone	SD08 Art-Basalt	SD09 Art-Carrara	SD10 ***** Antikolt fafelület valódi fa
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------	---

Fa Standard színek az ablakok és ajtók belső oldalához

LUCFENYŐ lazúros

FI500	FI501	FI503	FI505	FI510	FI512 olajozott
-------	-------	-------	-------	-------	-----------------

FA fedő

H9016

VÖRÖSFENYŐ lazúros

LA600	LA604 olajozott
-------	-----------------

DIÓ

NU400

TÖLGY

EI700	EI701	EI706 olajozott	EI707 olajozott	EI708 olajozott
-------	-------	-----------------	-----------------	-----------------

MEGJEGYZÉS: A fa természetes termék, minden ablakot egyedivé tesz. A végső színárnyalat a természetes fa tulajdonságaitól és az impregnálás színárnyalatától függ. Minél markánsabb a fa szerkezete, színe és felülete, annál nagyobb eltérések fordulhatnak elő a színmintáktól.

Különleges színek

Az **Internorm RAL színválasztéka** (homlokzati minőség) kialakítási lehetőségek széles skáláját kínálja. Ezek a színek a külső alumíniumborítás-hoz és a belső fához rendelhetők.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem minden szín rendelhető minden ablakhoz és ajtóhoz.

A nyomdai és gyártástechnológiai adottságok következtében színeltérés adódhat a katalógusban látható képek és az eredeti termékek között.

Az ön **Internorm 1st window partnere** szívesen megmutatja önnek az eredeti színmintát.



Internorm

Műanyag ablakrendszerekhez

Fehér

Műanyag-fehér	Minden ablakrendszerhez elérhető belül és kívül! KIVÉTELEK: A KF 310 home pure, a KF 410 studio, a KV 350 és a KV 440 kizárólag műanyag-alu rendszerek
---------------	--

	Aranytölgy	Nemes fehér	Ébenfa fekete	Sötétszürke
Dekorszínek Belső oldal				
KF 510			X	X
KF 520			X	X
KF 310	X	X	X	X
KV 350	X	X	X	X
KF 410 studio		X		X
KF 410 home pure		X		X
KF 410 home soft	X	X		
KF 410 ambiente	X	X		
KV 440 home pure		X		X
KV 440 home soft	X	X		
KV 440 ambiente	X	X		
KS 430	X	X	X	X

I-tec Decor

Digitális nyomtatás műanyag ablakok belső oldalára

Natúr dió	Szürke tölgy	Fekete-szürke tölgy	Világos tölgy	Vörös dió
Beton szürke	Fehér tölgy	Natúr tölgy	Olivaszürke tölgy	Dohányszínű tölgy
Natúr lucfenyő	Bükk krémfehér	Bükk világosszürke	MEGJEGYZÉS: Az I-tec Decor csak a KF 310, KF 410, KV 350, KV 440 és KS 430 modellek esetében érhető el.	

Olyan színes, mint a világ

Az ablakok és ajtók már régóta olyan di-
zajntárgyakká váltak, amelyek a színüktől
függően magukban is dekoratívak vagy
harmonikusan illeszkednek a lakberende-
zés összképébe.

Ablakkilincs választékunk áttekintése

Az Internorm ablakkilincsei kényel-
mes fogást biztosítanak, és kerek,
szögletes vagy lapos kivitelben
kaphatók. Először döntse el, hogy
otthona belsőépítészetéhez milyen
kilincsek illenek, és ezután válassza
ki a megfelelő kilincset a kínálatunk-
ból.

Internorm kilincsszín-választék

-  F1 alu-natúr
-  F9 alu-acél
-  RAL 9010 fehér
-  F9714m matt fekete
-  Polírozott sárgaréz
-  Króm-szatén
-  Króm / matt rozsdamentes acél
-  Matt sárgaréz / Alu-acél

MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a választható ki-
lincsek ablakrendszerétől függően eltérőek. Az Internorm értékesítő
partnere szívesen ad önnek tanácsot a lehetséges kombinációkról.




Kilincs emelő-toló ajtókhoz
G80
Kép: matt fekete
Rendelési szám: 36133



Kilincs emelő-toló ajtókhoz
Dallas
Kép: alu-natúr
Rendelési szám: 36424



Softline kilincs emelő-toló
ajtókhoz
Kép: alu-natúr
Rendelési szám: 32447



Kilincs G80
Lapos rozettás
Kép: alu-natúr
Rendelési szám: 36435



Kilincs G80
Kép: alu-natúr
Rendelési szám: 36404
(Rendelési szám: 36505
KF 310, KF 320, KV 350 esetén)



Kilincs G80
zárható
Kép: alu-natúr
Rendelési szám: 36400



Kilincs G80
nyomógombos
Kép: Alu-acél
Rendelési szám: 36394



Secustik®kilincs:
G80
Kép: alu-natúr
Rendelési szám: 36428



Secustik®Austin Lapos
rozettás
Kép: matt fekete
Rendelési szám: 36170



SecuForte®
Kép: matt fekete
Rendelési szám: 36132



Secustik®kilincs:
Dallas
Kép: alu-natúr
Rendelési szám: 36426



Alapkilincs
Kép: alu-natúr
Rendelési szám: 33899
(Rendelési szám: 36504
KF 310, KF 350 esetén)



Nyomógombos
kilincs
Kép: alu-natúr
Rendelési szám: 33885



Bruxelles díszkilincs
Kép: króm-szatén
Rendelési szám: 34592



Kilincs: Amsterdam
Kép: alu-natúr
Rendelési szám: 36416



Athanai díszkilincs
Kép: matt sárgaréz / alu-
acél Rendelési szám 34594



Zárható kilincs
Kép: sárgaréz
Rendelési szám: 33886



Atlanta díszkilincs
Kép: sárgaréz
Rendelési szám: 34750



Ajtókilincs- kínálatunk áttekintése

Az ajtókilincsek is jelentősen hozzájárulnak a vizuális összehatáshoz. Az Internormnál különféle süllyesztett és rúdfogantyúkat, tolórudakat, ajtókilincseket és még sok mást is beszerezhet.

Süllyesztett fogantyúk



SG13
Süllyesztett fogantyú, 220x125
Rozsdamentes acél
AT500, AT540, HT400, HT410



SG17
Süllyesztett fogantyú, 110x500
Rozsdamentes acél, fekete
AT500, AT535, AT540,
HT400, HT410

LED-világítás az AT535 és AT540
modellekhez kérhető (kép: 104. old.)



SG18
Süllyesztett fogantyú, 110x1400
Rozsdamentes acél
AT500, AT535, AT540,
HT400, HT410

LED-világítás az AT535 és AT540
modellekhez kérhető (kép: 104. old.)

GSIV Integrált fogantyúborítás,
Változó hosszúság

GSi40 406 x 59 mm

GSi01 1000 x 59 mm

GSi02 1200 x 59 mm

GSi03 1400 x 59 mm

mindenkori ajtólapszín vagy fekete
AT500, AT535, AT540,
HT400, HT410

LED-világítással is kérhető az AT535,
AT540, HT400, HT410 esetében

Rúdfogantyúk



HGS01
Félköríves rúdfogantyú
40x1000
2 merevítő

HGS02
40x1200
2 merevítő

HGS03
40x1400
2 merevítő

HGS04
40x1600
2 merevítő

Rozsdamentes acél,
fekete
AT500, AT535,
AT540,
HT400, HT410



KGS01A
az ekey-dLine-hoz
Szögletes rúdfogantyú
40x1000
2 merevítő

KGS05A
az ekey-dLine-hoz
Szögletes rúdfogantyú
40x1800
3 merevítő

Rozsdamentes acél
AT535, AT540,
HT400, HT410



KGS01
Szögletes rúdfogantyú
40x1000
2 merevítő

KGS02
40x1200
2 merevítő

KGS03
40x1400
2 merevítő

KGS04
40x1600
3 merevítő

KGS05
40x1800
3 merevítő

KGS06
40x2000
3 merevítő
Rozsdamentes acél,
fekete
AT500, AT535, AT540,
HT400, HT410

KGS01L (kép nélkül)
40x1000
2 merevítő integrált
LED-világítással

KGS03L (kép nélkül)
40x1400
2 merevítő integrált
LED-világítással
Rozsdamentes acél
AT535, AT540,
HT400, HT410



RGS01
Köríves rúdfogantyú
Ø 30
Magasság 1000
2 merevítő

RGS02
Magasság 1200
2 merevítő

RGS03
Magasság 1400
2 merevítő

RGS04
Magasság 1600
3 merevítő

RGS05
Magasság 1800
3 merevítő

RGS06
Magasság 2000
3 merevítő

Rozsdamentes
acél
AT500, AT535,
AT540,
HT400, HT410

Internorm

EGS01
Köríves rúdfogantyú
Ø 35
Magassága
állítható

Rozsdamentes
acél
AT500,
HT400, HT410



GKV01
Négyszögletes
rúdfogantyú
egyes végekkel
30x1000

GKV02
30x1200

GKV03
30x1400

GKV04
30x1600

Rozsdamentes
acél, fekete
AT500, AT535,
AT540,
HT400, HT410



RSS01
Köríves rúdfogantyú
ferde merevítővel
Ø 32
Magasság 1000
2 merevítő

RSS02
Magasság 1200
2 merevítő

RSS03
Magasság 1400
2 merevítő

RSS04
Magasság 1600
3 merevítő

RSS05
Magasság 1800
3 merevítő

RSS06
Magasság 2000
3 merevítő

Rozsdamentes
acél
AT500, AT535



GOK60
Rúdfogantyú
Magasság 600
2 merevítő
Rozsdamentes acél
AT500, AT535, AT540,
HT400, HT410



GKV60
Rúdfogantyú
Magasság 600
2 merevítő
Rozsdamentes acél, fekete
AT500, AT535, AT540,
HT400, HT410



GPR60
Rúdfogantyú
Magasság 600
2 merevítő
Rozsdamentes acél
AT500, AT535, AT540,
HT400, HT410

**Minden
ajtósorozathoz
széles
kínálatból
választhat
kilincset.**

Kérjük, vegye figyelembe,
hogy nem minden kilincs
rendelhető egy adott mo-
dellhez.

A képeken látható kilin-
csek nem méretarányosak
egymáshoz képest, és
nincsenek minden anyag-
változatban ábrázolva.

A méretek mm-ben vannak
megadva: szélesség x
magasság.

Tolófogantyú



HS10
Tolófogantyú
93x400
Rozsdamentes acél
AT500, AT535,
AT540,
HT400, HT410



HS50
Tolófogantyú
109x500
Rozsdamentes acél
AT500, AT535,
AT540,
HT400, HT410



HS40
Tolófogantyú
90x500
Rozsdamentes acél
AT500, AT535,
AT540,
HT400, HT410



HS42
Tolófogantyú
90x500
Rozsdamentes acél
AT500, AT535,
AT540,
HT400, HT410



PB30
Csőkengyel
fogantyú
100x300
Rozsdamentes acél
(PB31 = Alu F1)
AT500



HS32
Tolófogantyú
118x477
Rozsdamentes acél
(HS30 = gyűrű
rozsdamentes acél
matt)
AT500, AT535,
AT540,
HT400, HT410



GKN201
Rozsdamentes acél
AT500

Kilincs



GD25
Rozsdamentes acél, fekete
AT500, AT535, AT540,
HT400, HT410



PD12
alu csiszolt
AT540



GD10
Rozsdamentes acél
AT500, AT535, AT540,
HT400, HT410



GD15
Rozsdamentes acél, fekete
AT500, AT535, AT540,
HT400, HT410



GD20
Rozsdamentes acél
AT500, AT535, AT540,
HT400, HT410



GD30
Rozsdamentes acél
AT500, AT535, AT540,
HT400, HT410



SD10
Rozsdamentes acél, fekete
AT535, AT540,
HT400, HT410



SD15
Rozsdamentes acél (SD20 =
Alu Natur, SD25 = Alu weiß)
AT500


Ajtók belső megjelenése

Internorm

Lehetőség van a belső térben hangsúlyok kialakítására is. Választhat egyenes vagy íves kialakítás között. A lizénák vagy a nűtmarások színmezőjéhez választhat a standard alumínium színválasztékunkból. A szándékosan visszafogott megjelenés érdekében az ajtólap színe is megjelenik a színmezőben, így jobban felhívja a figyelmet a lizénákra vagy a marásokra.



1. belső megjelenés
Két fekete vagy rozsdamentes acélból készült sülyesztett lizéna veszi körül a karcsú, függőleges színmezőt.



2. belső megjelenés
A színmező – a kilincsel együtt – elegánsan be van ágyazva a sülyesztett rozsdamentes acél lizénák vagy nűtmarások síkjába.

Megjegyzés: A belső dizájnok csak az AT 540 egyes kiválasztott modelljein érhetők el. Az értékesítési partnere szívesen ad önnek tájékoztatást a különféle lehetőségekről.

Nűtmarások és lizénák ajtóknál

Egyszerűen vagy egy kicsit több csillogással - mindkét kivitelnek megvan a maga bája. A visszafogottabb nűtmarások tökéletesen illenek a bejárati ajtó dizájnjába. Az alunoxból (sülyesztett) vagy rozsdamentes acélból készült lizénák (emelt) ezzel szemben fénypontként hatnak az ajtón. A fekete lizénák, amelyek sülyesztett vagy emelt kivitelben érhetők el, hatásos kontrasztot alkotnak.



Nűtmarások
2-szeres nűtmarás



Lizénák
2-szeres lizéna

Kiemelkedő díszlécek kerámiafelületeken

Síkban záródó díszlécek alumínium-, beton- és fa felületeken.

Struktúra üvegeink ablakokhoz és ajtókhöz



Az üvegek színének és struktúrájának képi ábrázolása nem minden esetben adja vissza az eredetit. A félreértések elkerülése érdekében kérjük, hasonlítsa össze az **Internorm 1st window partnernél megtalálható mintaüvegeket.**

Kondenzációképződés mint minőségjegy: Az Internorm ablakok nagyon jó hőszigeteléssel és nagyfokú tömítettséggel készülnek. Ezzel elkerülhető a bosszantó huzat, fűtési energia takarítható meg, és kizárható a zavaró zaj. Egyedi esetekben azonban fizikai okokból előfordulhat páralecsapódás. Ez olykor zavarónak tűnik, de valójában biztos jele annak, hogy az ablak jó hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik.

Külső kondenzáció: Hideg éjszakák után az üvegtáblák kívülről bepárasodhatnak, mert a jó hőszigetelés kevés hőt vezet belülről kifelé. Ez azt jelenti, hogy a külső üveg viszonylag hideg marad, és a környezeti nedvesség a levegő és az ablakfelület közötti hőmérséklet-különbség

miatt a hűvös üvegfelületen kondenzáció formájában (apró vízcseppek, amelyek korlátozzák a kilátást az üvegen keresztül) láthatóvá válhat. Ez a hatás azonban csak a reggeli órákban és akkor jelentkezik, ha az ablak egy bizonyos helyzetben van a házban; a hőmérséklet emelkedésével pedig eltűnik.


Belső kondenzáció: A konyhai és a fürdőszobai vízgőz, ahogyan a légzés is - különösen a hálószobákban – növeli a beltéri levegő páratartalmát. Ha nem biztosítunk elegendő friss levegőt, a belső légtérbe kerülő nedvesség kondenzvízként hamar lecsapódhat az ablakon. Ezért rendszeresen cserélje a helyiségek levegőjét alapos szellőztetéssel.

A kondenzáció elkerülésére vonatkozó további tippeket és tanácsokat a honlapunkon és az **„Internorm-útmutató/használati utasítás, ápolás, karbantartás, garanciák“ dokumentumban talál.**

Mintás üvegek ajtókhöz

A kívánt díszítőelem kiválasztásától függően lehetősége van arra, hogy az oldallapon vagy az üvegbetétben is megjelenjen. A vonalvezetés a tényleges modellel összhangban folytatódik, és azt három különböző változatban egészíti ki.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem mindegyik üveg építhető be mindegyik rendszerbe.



Átlátszó felület
homokfúvott
csíkokkal

Homokfúvott felület
átlátszó csíkokkal
és átlátszó
üvegszegéllyel

Homokfúvott felület
átlátszó csíkokkal

Dizájnüvegek ajtókhöz

A dizájnüvegek kialakításánál különböző technikákat alkalmazunk, például horonymarást, homokfúvást, üveg díszlécet vagy színes felületeket.



ESG- és szigetelőüvegek

Az Internorm termékekbe épített hőszigetelő üveg és egyrétegű biztonsági üveg nagy része saját gyártásban készül. Törekszünk a fejlődésre, és igyekszünk megfelelni az innovatív és magas hőszigetelő képességű üvegmegoldásokat igénylő trendnek.

Hőszigetelő üvegezés

Az üvegek közötti terekben lehetővé válik a nemesfém bevonatokat és nemesgázokat, például argont vagy kriptont használnunk, amelyek tökéletes hőszigetelést biztosítanak. Ha a két rétegű üvegezést helyett a három rétegű üvegezést választja, akár 40%-kal több üvegfelületet tervezhet, miközben a fűtési költségek nem változnak.

Biztonsági üvegek


Az egyrétegű biztonsági üveg (ESG) nagy erőbehatásnál sok kis tompa élű, lazán összekapcsolódó darabra törik. A ragasztott biztonsági üveg (VSG) ugyan szilánkosra törik, de a darabok fennakadnak egy szakításbiztos, nyúlósan rugalmas köztes rétegen. A sérülésveszély ezért rendkívül alacsony.

Online ajtótervezőnk

Minden Internorm bejárati ajtó egyedi és egyénileg megtervezhető. Online ajtótervezőnkkel egy szempillantás alatt elkészítheti a kívánt ajtót.

Internorm

Egyszerű,
egyedi,
online!



A különböző színű vagy anyagú bútorokkal, padlóval vagy akár falburkolatokkal megteremtheti saját lakberendezési stílusát – legyen az elegáns, klasszikusan hagyományos vagy akár modern. Az ablakok és bejárati ajtók már nem mellékszerepet játszanak a belső terek kialakításakor. Ezért termékeink különböző felületeivel és színeivel megkönnyítjük önnek a személyes és hangulatos lakókörnyezet kialakítását.

Termékválasztékunk alumínium-, fa–alumínium- és fa bejárati ajtókat egyaránt tartalmaz. Természetesen ezeket méretre gyártjuk. Az Internormnál a bejárati ajtók esetében is a lehetőségek széles skáláját élvezheti.

Használja tehát a honlapunkon található **online Ajtóvárázsló**nk az álmai ajtajának összeállításához, vagy kérje **Internorm 1st window partner**ünk tanácsát.



Itt jut
az Internorm Ajtóvárázslóhoz!



Élvezze a francia erkély előnyeit.

Tágas érzetet kelt még kis helyiségekben is.

A modern építészetre a különösen nagy üvegfelületek jellemzők. Az emeletekre is plafonig érő ablakokat és erkélyajtókat terveznek. Az esztétika és a zavartalan kilátás érdekében gyakran lemondanak az erkélyről vagy a teraszról. De a legtöbb belvárosban az építkezési előírások sem engedik az erkélyt.

A tökéletes megoldás erre a francia erkély. A padlótól a mennyezetig terjedő ajtóelemek esetében ragasztott biztonsági üvegből áll. Alacsony parapet esetén kerek vagy szögletes rozsdamentes acél rudak használata lehetséges vagy szükséges a megfelelően biztonságos támaszkodás érdekében. Ehhez be kell tartani az előírt minimális magasságokat, amelyek elegendő biztonságot és védelmet nyújtanak önnek és gyermekeinek egy esés ellen.



Internorm



Szögletes rozsdamentes acél rúddal



Kerek rozsdamentes acél rúddal



Biztonsági üveg (VSG) mellvéd peremvédővel

Felújítás jó érzéssel

Egy profi zenész az Internorm
minőségi ablakaira támaszkodik.



Internorm

Hatékony zajvédelem a harmonikus szomszédságért.



Számunkra az otthon a feltöltődés he- lye, ahol a funkcionalitás, a design és a természet harmóniában találkozik.

Markus Ecklmayr, művésznevén MAX THE SAX, már hosszú évek óta keresett szaxofonos, aki egyedi hangzásával nemzetközi közönséget nyűgöz le. Magánéletében azonban a szülőföldjéről, Felső-Ausztriából származó zenész és felesége, Michaela inkább a nyugalmat kedvelik. Ezért költöztek vissza Münchenből Felső-Ausztriába, ahol egy meglévő házat újíttattak fel teljesen a saját elképzeléseik szerint.

Álmaik otthonának megvalósításához elengedhetetlenek voltak az egyedi ablakmegoldások. A fehér keretek és fekete kilincsek választása tudatos döntés volt, és színkombinációjuk a zongorabillentyűket idézi. A karcsú keretszerkezet, a rejtett vasalatok és különösen a nagy üvegfelületek elegáns megjelenést kölcsönöznek a háznak, és világos, pozitív atmoszférát teremtenek.

Bár a szaxofon rendkívül hangos hangszer, a külön erre a célra kialakított hangstúdióból alig szűrődik ki bármi. A zenész-felújító legfontosabb tapasztalata: a régi épületállomány megújítása rengeteg időt és munkát igényel, és mindig adódhatnak előre nem látható kihívások. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a projektet nagy szakértelemmel rendelkező, professzionális felújító partnerekkel valósítsák meg.

”A szomszédaim már
panaszkodtak is, hogy
soha nem hallanak
játszani.”

Olvassa el a teljes történetet itt.





Biztosan biztonságos

Ahhoz, hogy a saját otthonunkban biztonságban és kényelemben érezzük magunkat, alapvető követelmény a betörés elleni optimális védelem és a gyermekek maximális biztonsága. Az ablakok jelentősen hozzájárulnak ehhez a biztonságérzethez. Az Internorm kiforrott technológiáival hatékonyan védi az ön családját, és megnehezíti a betörők számára a házba történő bejutást.

Annak érdekében, hogy a gyerekek otthon biztonságban és szabadon fejlődhessenek, az Internorm számos biztonsági kiegészítőt kínál.



Fordító zár

A zárszerkezetnek köszönhetően az ablakot már nem lehet teljesen kinyitni, csak a bukó állás engedélyezett.



Zárható fogantyúk

Az ablak kulccsal zárható, és sem kívülről, sem pedig belülről nem nyitható. A zárható fogantyúk optimális biztonságot nyújtanak a gyermekek számára, egyben tökéletes betörésvédelmet is biztosítanak.




Ragasztott biztonsági üveg (VSG)

A hagyományos ablaküveggel ellentétben, amely erőbehatásra darabokra robban, a ragasztott biztonsági üveg nem törik szét. A szakadásálló fóliák összetartják az üveget, így az szilárdan az ablakkeretben marad, és elkerülhető a sérülésveszély.



Biztonsági záróelemek

Minden Internorm ablakrendszer egy alapvető biztonsági rendszerrel készül. Az ablakkeretbe épített masszív, mutatós, ezüst dizájner záróelemek az ablakot az ablakszárnyba szerelt állítható gombafejes zárócsapokkal reteszelik (kivéve KF 510 és KF 520).



I-tec üvegezés

Az Internorm szabadalmaztatott üvegezési technológiájának köszönhetően az üvegeket nem lehet kinyomni. Az üvegtábla körös-körül a szárnykeretbe van ragasztva, így biztonságosan és szilárdan tart. Ez az I-tec innováció szinte minden Internorm ablakrendszer alapfelszereltsége.



Biztonsági fogantyú

A legmagasabb szintű biztonságot a széfzáras Secustik® kilincs biztosítja. A szabadalmaztatott zárszerkezet bombabiztos védelmet nyújt a reteszek kívülről történő elcsúszása ellen (a KF 510 és KF 520 prémium kivitelű műanyag és műanyag-alu ablakoknál alapfelszereltség).



I-tec Secure

Az Internorm forradalmi vasalatteχνológiája maximális védelmet garantál. Az ablak reteszelve során a csapantyúk kinyílnak, és minden oldalról közvetlenül a keret belsejébe nyomódnak. Az ablakot gyakorlatilag már nem lehet kiemelni (KF 510 és KF 520 esetén).



Rejtett vasalat

A rejtett vasalat – amellett, hogy diszkrét és könnyű tisztíthatóságot biztosít – arról is gondoskodik, hogy az ablakot ne lehessen kiemelni a pántokból.



Elektronikus nyitásérzékelők (kilincsel működtethető)

A záródás-érzékelők észrevétlenül és megbízhatóan jelzik – rádiós vagy vezetékes módon (ahogy a képen látható) –, hogy mely ablakok vagy erkélyajtók vannak nyitva, bukóra állítva vagy bezárva.

Alapfelszereltségként betörésbiztos

Természetesen nagy hangsúlyt fektetünk a kipróbált biztonsági vasalatok beépítésére. A neves KfV cég kiváló minőségű zárrendszereinek köszönhetően betörésbiztos ajtóinkat RC 3 védelmi osztályig tesztelték, és így kiváló betörésvédelmet nyújtanak.

Biztonság alapfelszereltségként

Mechanikus: MV

Az Internorm bejárati ajtók már alapfelszereltségben is mechanikus többpontos zárrendszerrel vannak ellátva.

Biztonság alapfelszereltségként

- Többszörös reteszelés = 5-szörös védelem egy főretesszel, 2 acélcappal és 2 lengőretesszel
- 3 masszív ajtópánt gondoskodik a maximális stabilitásról.
- Fokozott betörésvédelem már a standard cylinderrel (felfúrás és másolás elleni védelem)

Kényelem alapfelszereltségként

- A Softlock retesz biztosítja a sima működést és a lágy megállást, továbbá karbantartást sem igényel (nem kell olajozni)
- A három dimenzióban állítható ajtópántok lehetővé teszik a bejárati ajtó még célzottabb és pontosabb beállítását – beakasztott ajtószárny esetén.
- Két oldalról zárható cylinder – az egyik oldalon behelyezett kulcs esetén is mindig zárható

Extra biztonság és kényelem

Automatikus: MVAM

Nagyobb biztonság automatikus többszörös reteszeléssel, amely főreteszből, 2 acélcappból, 2 billenőreteszből és egy központi kioldóból áll:

- Az ajtó automatikusan, mechanikusan reteszelődik – a csapok, a főretesz és a billenőreteszek rugóerővel működve záródnak.
- Nincs szükség kulccsal történő bezárássra, belülről a kilincs lenyomásával nyitható. Kapcsolható gyerekzár, amely blokkolja a kilincs működését.

Félig motorizált: EE


Kényelem és biztonság a félig motorizált többszörös reteszeléssel, amely főreteszből, 2 acélcappból, 2 billenőreteszből és egy központi kioldóból áll:

- Az ajtó mechanikusan, automatikusan reteszelődik – a csapok, a főretesz és a billenőreteszek rugóerővel lépnek működésbe.
- Nincs szükség kulccsal történő bezárássra vagy kinyitásra, a nyitás (retesz oldása) elektromos meghajtással történik; belülről a kilincs lenyomásával nyitható. Kapcsolható gyerekzár, amely blokkolja a kilincs működését. Minden beléptetőrendszerrel kombinálható.

Teljesen motoros: EVE, EVC

Extra kényelem a teljesen motoros többpontos reteszelés révén, főretesszel, 2 acélcappal és 2 lengőretesszel:

- Az ajtó automatikusan retesz – az acélcsapok, a lengőreteszek és a főretesz automatikusan húzódnak ki
- Az ajtólapot a motor erőteljesen behúzza
- Nincs szükség kulcsos zárásra vagy nyitásra (elektromos meghajtással történő reteszoldás). Belülről az ajtó a kilincs (EVC) vagy egy elektromos gomb (EVE) megnyomásával nyílik. Kívülről az ajtó a beléptetőrendszeren keresztül (pl. ujjlenyomat-olvasó stb.) nyitható.
- Megjegyzés az EVC-hez: Még a gyerekek is bármikor kinyithatják a zárt ajtót a belső kilincs segítségével, és így akaratlanul is kijuthatnak a szabadba. Ebben az esetben válasszon egy olyan EVE zárat, amelynek E-gombja rejtett vagy magasabban van.




Biztonság ablakokhoz és ajtókhöz a Winkhaus-cilinderekkel

További alkatrészek széles választékát szerezheti be, például nagy biztonságú cilindreket, ajtózárat és még sok más. További információkért forduljon az **Internorm 1st window partneréhez**.



A képek csak illusztrációk

Acélcapjainak köszönhetően a **standard cylinder** másolás és felfúrás elleni védelemmel rendelkezik. Mindkét oldalról zárható, azaz ha a kulcsot az ajtó egyik oldalán a zárba dugják, akkor is nyitható vagy zárható a másik oldalról.



A **nagy biztonságú cylinder** háromdimenziós, szabadalmaztatott másolás és felfúrás elleni védelemmel, valamint húzás és kiszakítás elleni védelemmel. A nagy és speciális kulcsforma könnyű zárást tesz lehetővé, és megakadályozza a kulcs elhajlását vagy eltörését. Mindkét oldalról zárható. A szimmetrikus fordítható kulcs nagyon könnyen behelyezhető a cylinderbe.



Minden nagy biztonságú cylinder személyes **biztonsági kártyával** rendelkezik. Fontos legitimációs bizonyítékként szolgál a cilindreket vagy kulcsok újrendeléséhez.

Extra biztonság a bejárati ajtókhöz



A **TSH ajtózár** nyitáskorlátozóként szolgál. Kívülről a főzáron keresztül működtethető (kívülről nincs cylinder). A belső működtetés forgatógombbal történik.



Az **elektromos ajtónyitó / ETOE** esetén (normál funkció) az ajtó csak érintéssel (gombnyomással) nyitható (nincs tartós érintkezés).

Az ön ujjja a kulcs.

Nincs többé fárasztó kulcskeresés – az ujjlenyomat-leolvasónak vagy a billentyűzetnek köszönhetően. Az Internorm ezeket az intelligens rendszereket az ajtólapra rögzíti, vagy az ajtólapba vagy a kilincsbe süllyesztve építi be.



Ujjlenyomat-olvasó

Az „ekey dLine” új generációs integrált ujjlenyomat-olvasója konkurencia nélkül leváltja a hagyományos kulcsokat. A vezérlőegység biztonságosan és helytakarékosan integrálódik az ajtólapba vagy az emelő-tolóajtó keretébe. Nincsenek többé elfelejtett, elvesztett vagy elloptott kulcsok, kártyák vagy kódok.

Egyszerű. Az ajtó az ujjja egyetlen érintésével nyitható. Saját maga kezelheti a jogosultságokat – technikusok vagy számítógép nélkül. Rendkívül kényelmesen, az „ekey bionyx” alkalmazásból.

Kényelmes. Az ujjja a kulcs, amely mindig kéznél van. Az intelligens szoftver minden használat során tanul és felismeri a gyermekujjacska növekedését vagy a felhasználói szokásokat.

Biztonságos. Az ön egyedi ujjlenyomata biztonságosabb, mint egy ellopható vagy elveszíthető kulcs. A rendszert kívülről lehetetlen manipulálni. Az illetéktelenek történő továbbadás is kizárt.

A leolvasó „okossá” teszi a bejárati ajtót. A rendszer interneten keresztül integrálható az otthoni hálózatba, így számos funkciót kínál, például távoli nyitást vagy értesítésküldést ajtónyitáskor. Rádásul az ujjlenyomat-olvasó megkapja a legújabb firmware-frissítéseket, és mindig megfelel a legmagasabb biztonsági előírásoknak.

Bejárati ajtókhöz és emelő-tolóajtókhöz



Bejárati ajtókhöz



Bejárati ajtókhöz



Keypad / számszár

Az ujjal történő nyitás alternatívájaként a kódbillentyűzet hagyományos változata is használható. Az „ekey home integra keypad” közvetlenül az ajtószárnyba kerül beépítésre, csupán egy ultravékony díszítőelem jelzi, hogy ott van.

Az ajtó egy szabadon megválasztott 4-10-jegyű kód megadása után nyílik. Az érintőképernyő felületén keresztül akár egy minta is rögzíthető, ahogyan a különböző mobiltelefonokon.

Akár 99 kód is beprogramozható. Így minden felhasználó saját belépési kódot kaphat. Így pl. a takarítószemélyzet kódja bármikor törölhető és újra cserélhető.



Okostelefon

Az „ekey gateway” segítségével a bejárati ajtó kényelmesen, okostelefonról nyitható – így a hagyományos kulcsot egy intelligens, jövőbiztos hozzáférési rendszer váltja fel, amely láthatatlanul van beépítve az ajtólapba.

A „ekey bionyx” alkalmazás intuitív felhasználói felületével győz meg, így nincs szükség használati útmutatóra. Az okos funkciók – például távoli nyitás, push értesítések, valamint kapcsolódás hangasszisztensekhez (pl. Amazon Alexa) – a Plus Mode révén, egy ingyenes szoftverfrissítéssel 2026 végére válnak elérhetővé.



ekey
Europas Nr. 1
bei Fingerprint Zugangslösungen

Árnyékolás és szúnyoghálók

Kombinálható, integrálható és változatos



Raffstore



Előtétredőnyök



Minitokos ráépített redőnyök



Kapcsolt szárnyú ablakok



Belső reluxa



Szúnyoghálóróló



Forgó- ill. feszítőkeret



Tolókeret



Pliszé



OPTIMA-zsalugáter

A nap- és rovarvédelmi rendszerek kiegészítik az ablakokat, így az Ön igényeinek megfelelő funkcionális egységet alkotnak, és kiemelik a ház homlokzatának kialakítását.

Kapcsolt szárnyú ablakok: Beépített árnyékolás és belátás elleni védelem az üvegek között – választhat a reluxa, a pliszé vagy a Duette® között, igény szerint nulla energiafogyasztású árnyékolással (I-tec árnyékolás).

Belső reluxa: közvetlenül az ablakszárnyra szerelve és egy fedéllel lefedve.

Raffstore: optimális fény- és hőszabályozás és -beállítás állítható lamellákkal, kérésre RETROLux nappali fény szabályozással; szúnyoghálóval kombinálható.

Előtét-Raffstore: optimális fény- és hőszabályozás és -beállítás állítható lamellákkal, szúnyoghálóval kombinálható.

Előtét- és minitokos ráépített redőnyök: külön vagy teljesen az ablakra szerelve, szúnyoghálóval is kombinálható.

Szúnyogháló kerettel vagy rolóval: feszített, forgó és tolókeretek vagy rolók; árnyékolással kombinálható.

Szúnyogháló pliszével: helytakarékos és ideális utólagos felszereléshez; emelő-tolóajtókhoz is kiválóan alkalmas.

Zsalugáter: alumíniumból, sokféle kialakítási lehetőséggel; szúnyoghálóval kombinálható.

Műanyag					
	KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520
Hőszigetelés– (W/(m²K))					
Standard bevonat	U _w = 0,76	U _w = 0,72	U _w = 0,71	U _w = 0,71	U _w = 0,70
Legjobb érték	U _w = 0,69	U _w = 0,65	U _w = 0,62	U _w = 0,63	U _w = 0,63
Hangszigetelés (dB)	33 – 45	34 – 45	34 – 47	34 – 46	33 – 46
Biztonság eddig	RC 2	RC 2	RC 2	RC 3	RC 3
Vasalat	rejtett	rejtett	rejtett	I-tec Secure	I-tec Secure
Méretek (mm)					
Keret beépítési mélysége	71	71	90	90	90
Látható szélesség tok / szárny	107	97	113	95	85
Látható sz élesség váltószárny (2 szárny)	119	100	133	100	96
Látható szélesség tokosztó (2 szárny)	170	154	187	147	148
Kivitel					
Fix	X	X	X	X	X
Nyíló és bukó-nyíló	X	X	X	X	X
Bukó	X	X	X	X	X
Tolóablak	X	X	X	X	
Zárható ajtók	X	X	X	X	
Tolóajtók	X	X	X	X	
Ajtók küszöbbel	X	X	X	X	X
Kifelé nyíló ajtók	X		X	X	
Szigetelések					
Mennyiség	3	3	3	3	3
Külső ütközőtömítés színe	világosszürke	világosszürke	világosszürke	világosszürke	világosszürke
Osztólécek					
integrált	X	X	X	X	X
ragasztott	X		X	X	
Elérhető a következő stílusokban		studio	home pure home soft ambiente	home pure	studio
További információk a következő oldalon	52	50	48	46	44

Műanyag-alumínium						
						
KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520	KV 350	KV 440
U _w = 0,76	U _w = 0,72	U _w = 0,71	U _w = 0,72	U _w = 0,70	U _w = 1,0	U _w = 0,77
U _w = 0,69	U _w = 0,65	U _w = 0,62	U _w = 0,64	U _w = 0,63	U _w = 0,79	U _w = 0,64
33 – 45	34 – 45	34 – 47	34 – 48	33 – 46	38 – 44	39 – 45
RC 2	RC 2	RC 2	RC 3	RC 3	RC 2	RC 2
rejtett	rejtett	rejtett	I-tec Secure	I-tec Secure	rejtett	rejtett
74	74	93	93	93	74	93
107	97	113	95	85	112	118
119	100	133	100	96	130	144
170	154	187	147	148	181	198
X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X	X	X	X
X		X	X			
3	3	3	3	3	3	3
világosszürke/ fekete	világosszürke/ fekete	világosszürke/ fekete	világosszürke/ fekete	világosszürke/ fekete	világosszürke/ fekete	világosszürke/ fekete
X	X	X	X	X	X	X
X		X	X		X	X
home pure home soft ambiente	studio	studio home pure home soft ambiente	home pure	studio	home pure ambiente	home pure home soft ambiente
52	50	48	46	44	69	68

Fa-alumínium			
			
HF 410	HF 510	HF 520	HV 450
U _w = 0,71	U _w = 0,72	U _w = 0,78	U _w = 0,97
U _w = 0,64	U _w = 0,65	U _w = 0,71	U _w = 0,62
33 – 46	35 – 47	35 – 47	39 – 47
RC 2	RC 2	RC 2	RC 2
rejtett	rejtett	rejtett	rejtett
85	85	90	85
108	99	101	108
124	106	109	124
173	156	181	173
X	X	X	
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X		
X	X	X	
X	X		
X	X	X	X
X			
3	3	3	3
fekete	fekete	fekete	fekete
X	X	X	X
X	X		X
studio	home pure	studio	home pure
home pure			home soft
home soft			ambiente
ambiente			
62	60	58	70

Emelő-tolóajtók és fix üvegezések

			
	KS 430	HS 330	HX 300
Hőszigetelés – (W/(m²K))			
Standard bevonat	U _w = 0,68	U _w = 0,73	U _w = 0,74
Legjobb érték	U _w = 0,64	U _w = 0,73	U _w = 0,74
Hangszigetelés (dB)			
	33 – 43	32 – 40	34 – 47
Biztonság eddig			
	RC 2	RC 2	–
Vasalat			
	–	–	–
Méretek (mm)			
Keret beépítési mélysége	200/203	209	100
Látható szélesség tok / szárny	169	178	–
Előlap felületi szélessége (2 szárny)	173	222	–
Tokosztó felületi szélessége (2 szárny)	–	–	–
Kivitel			
Fix		✗	✗
Nyíló és bukó-nyíló			✗
Bukó			✗
Tolóablak			
Zárható ajtók	✗	✗	✗
Tolóajtók			
Ajtók küszöbvel	✗	✗	✗
Kifelé nyíló ajtók			
Szigetelések			
Külső ütközőtömítés színe	világosszürke/ fekete	fekete	
Osztólécek			
integrált	✗	✗	
ragasztott	✗		
További információk a következő oldalon			
	74	75	76

						
	AT 540	AT 535	AT 500	HT 410	HT 400	HT 310
Anyag	Alumínium	Alumínium	Alumínium	Fa-alumínium	Fa-alumínium	Fa
Dizájn	Kívül-belül síkban futó	Kívül-belül síkban eltolt	Kívül-belül síkban eltolt és profilozott	Kívül-belül síkban futó	Kívül-belül síkban eltolt	Kívül-belül síkban eltolt
Hőszigetelés – W/(m²K)	U _b 0,75-ig	U _b 0,87-ig	U _b 0,87-ig	U _b 0,55-ig	U _b 0,67-ig	U _b 0,82-ig
Hangszigetelés – (dB)	35-ig	34-ig	40-ig	34-ig	34-ig	34-ig
Biztonság	RC 2-ig	RC 2-ig	RC 3-ig	RC 2-ig	RC 2-ig	–
Vasalat	Többpontos reteszelés	Többpontos reteszelés	Többpontos reteszelés	Többpontos reteszelés	Többpontos reteszelés	Többpontos reteszelés
Beépítési mélység (mm)	93	93	93	121	85	64
Tömítési szintek	3	3	3	3	3	2
Küszöb	hőhídmentes	hőhídmentes	hőhídmentes	hőhídmentes	hőhídmentes	GFK
Szigetelés	3 kamrás keretprofil, habszigetelő mag	3 kamrás keretprofil, habszigetelő mag	3 kamrás keretprofil, habszigetelő mag	thermohab szigetelés	thermohab szigetelés	Farost szigetelés

Termékeink kiemelkedő minőségét hazai és nemzetközi tanúsítványok igazolják.

Szaktudásunk a biztosíték arra, hogy ön a legjobb szolgáltatást kapja a pénzéért. Az Európa-szerte iránymutató minőséget a legmodernebb gyártóüzemek és a legszigorúbb minőségellenőrzés garantálja. Ezt a független európai tanúsítóintézetek által kiadott minőségi tanúsítványok is igazolják.



Osztárk állami címer



Osztárk minőség védjegy



TÜV ISO 9001



TÜV ISO 14001



RAL-minőségjelzés



Technische Universität Graz



Minergie®-tanúsítvány



Osztárk Környezetmodellezési Társaság



Fenntartható erdőgazdálkodásból származó termék tanúsítvány




QUALITÄTS FENSTER
MADE IN AUSTRIA



Energy Globe díj (Schiethaus projekt)



VinylPlus-Zertifikat



KlimaHaus-tanúsítvány



red dot winner 2023

IMPRESSZUM

Kiadó: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Fényképek: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee | EOS Werbefotografie, A-4020 Linz
Bernhard Hörtnagl, A-6020 Innsbruck | Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Tervezés és tördelés: Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Nyomda: Primerate Kft. Budapest

A műszaki változtatások, a szerkesztési és nyomdahibák jogát fenntartjuk.
Az Internorm International GmbH ARA-licenccpartner: Licenccszámunk: 4477.

INTERNORM KÉPVISELET:

Internorm Ablak Kft.

H-2051 Biatorbágy · Sasbérc út 1
Tópark Ingatlankomplexum
Tel.: +36 (23) 786 505
E-Mail: internorm@internorm.hu

